



OLT Carrier Class Modular GPON, 2 Ranuras, Incluye 2 Tarjetas de Servicio de 16 puertos GPON, (32 Modulos GPON C+ Incluidos) 1 Fuente de CA, 2 UR, Incluye Instalación de software UNM2000, (Interoperabilidad con ONUs de Terceros sin Costo)

SKU: AN5516-04-AC Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$74,689.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Imagen principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <p style='font-size: 18px; margin: 0 0 20px 0;*> La OLT AN5516-04-AC de FiberHome es un equipo compacto de alto rendimiento. Cuenta con 2 ranuras de servicio permitiendo un crecimiento modular e incluye 2 tarjetas de servicio de 16 puertos GPON. Cumple con las normas internacionales ITU-T G.984 y IEEE 802.3ah. </p> </div> <!-- Título de especificaciones --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h1 style='font-size: 28px; font-weight: 600; margin: 0 0 20px 0; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; color: inherit;*> Especificaciones </h1> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;*> Características Principales </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Estandar de 19' y 2 UR para montaje universal <li style='margin-bottom: 8px;*>Conexión ' Hot Plug' en todos los puertos PON <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching (Backpalne bus): 800 Gbit/s <li style='margin-bottom: 8px;*>Capacidad de switching (Uplink de modo carga compartida): 1.04 Tbit/s <li style='margin-bottom: 8px;*>2 Ranuras de servicio <li style='margin-bottom: 8px;*>Fuente de alimentacion de corriente alterna: 90 -290 Vca <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo en modo estatico: 214W <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo típico: 328W <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 422W </div> </div> <!-- Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;*> Incluye </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Proveedores de internet con tecnologia FTTH <li style='margin-bottom: 8px;*>Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV y CATV </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Software UNM2000 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 22px; font-weight: 600; margin: 0 0 15px 0; color: inherit;*> Software de gestión Fiberhome UNM2000 </h2> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;*> Características del software </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Licencia sin costo <li style='margin-bottom: 8px;*>Mejora la eficiencia en la gestión <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración de ONUśs/ONTśs Fiberhome directamente desde la OLT <li style='margin-bottom: 8px;*>Reduce costos de mantenimiento <li style='margin-bottom: 8px;*>Perfil de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome <p style='margin-top: 20px; margin-bottom: 0; font-size: 14px;*> Descargue el software aquí </p> </div> <!-- Imagen UNM2000 --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> </div> <!-- Información de instalación --> <div style='width: 100%; margin-bottom: 30px;*> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden;*> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; background-color: #0d6efd; color: #ffffff;*> Requisitos de Instalación </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;*> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;*> Para una correcta disipación de calor, necesita una unidad de rack libre en la parte superior e inferior. </p> <p style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 14px;*> En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como máximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT) </p> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Capacidad de switching de 1.04 Tbit/s en uplink compartido
Característica 2	32 módulos GPON C+ incluidos listos para despliegue
Característica 3	Gestión centralizada con software UNM2000 sin costo adicional
Característica 4	Conexión hot plug en todos los puertos PON para mantenimiento sin interrupción
Característica 5	Interoperabilidad nativa con ONU de terceros sin licencias extra
Característica 6	Diseño modular de 2 ranuras para escalabilidad futura

Documento generado por RimeCommerce · SOITMEX | 02/08/2026 23:09