



OLT Carrier Class Modular GPON, 6 Ranuras de Servicio, Incluye 1 Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON, crecimiento hasta 96 puertos GPON, 6 UR, Gestión por UNM2000, CLI, (Incluye Instalación de software UNM2000)

SKU: AN6000-7 Marca: FIBERHOME Categoría: OLTs

\$136,377.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 24px; color: inherit;'> <p style='text-align: justify; color: inherit;'>La OLT AN6000-7 Carrier Class con tecnología líder en la industria y admite todas las tarjetas de servicio en la parte frontal. Dispone de 6 ranuras de servicio y permite un crecimiento por medio de tarjetas de servicio de hasta 96 puertos GPON o 48 XGPON para integrar múltiples servicios.</p> </div> <!-- Grid de secciones --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características Principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Características Principales:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar de 19' y 6 unidades de rack para montaje universal <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuente redundante DC -48V <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 266 x 480 x 254 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching: 6.8T <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda entre slots: 200 G <li style='margin-bottom: 5px;'>Maxima cantidad de ONTs: 8,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>Maximo numero de suscriptores 4K: 8,000 <li style='margin-bottom: 5px;'>MAC Address: 256 K <li style='margin-bottom: 5px;'>ARP/Router: 128 K <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo en modo estático: 481W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo típico: 527W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 790W </div> <!-- Incluye --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Incluye:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta de Servicio 16 puertos GPON (GPOA) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 módulos GPON SFP clase C+ (FH-PON-GP-20C) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Unidad de Ventilacion (FAN) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Fuentes de Alimentacion DC -48V (PIBA) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Tarjetas controladoras (HSCA) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Tarjeta Uplink (HU8A) con 8 puertos SFP+ 10G <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Módulo Uplink adaptador SFP - RJ45 10/100/1000 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Módulo Uplink SFP Gigabit 10 km (GE-OM10KM-V2) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Módulos Uplink SFP+ 10G 10 km (XGE-OM10KM-V2) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Jumper monomodo de fibra óptica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 Jumper monomodo de fibra óptica simplex SC/UPC-SC/UPC (OFC-SC/UPC-SC/UPC-30-20) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Cable Ethernet RJ45 10m (cruzado) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Jumper monomodo de fibra óptica simplex LC-LC (OFC-LC/PC-LC/PC-S-30-20) </div> </div> </div> <!-- Aplicaciones --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit; background-color: rgba(0, 123, 255, 0.1);'>Aplicaciones:</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Proveedores de internet con tecnología FTTH <li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible con VoIP, TDM, Datos, IPTV y CATV </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border: 1px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software de gestión Fiberhome UNM2000</div> <div style='margin-bottom: 20px;'> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Licencia sin costo. <li style='margin-bottom: 8px;'>Mejora la eficiencia en la gestión. <li style='margin-bottom: 8px;'>Configuración de ONU´s/ONT´s Fiberhome directamente desde la OLT. <li style='margin-bottom: 8px;'>Reduce costos de mantenimiento. <li style='margin-bottom: 8px;'>Perfil de auto aprovisionamiento con ONUs Fiberhome. </div> </div> <!-- Información de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Instalación: Para una correcta disipación de calor, necesita una unidad de rack libre en la parte superior e inferior.</p> <div style='margin-bottom: 15px;'> </div> <p style='font-size: 18px; margin-bottom: 0; color: inherit;'>Nota: En un gabinete se pueden instalar hasta 3 OLTs como máximo (Dejar al menos 1UR disponible entre cada OLT)</p> </div> <!-- Enlace a guía de configuración --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin: 0; color: inherit;'>Guía de configuración básica AQUÍ</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Licencia gratuita para ONU/ONT reduce costos de despliegue inicial
Característica 2	Capacidad para 8,000 ONTs y 8,000 suscriptores 4K en una sola chassis
Característica 3	Autoaprovisionamiento avanzado que minimiza intervención técnica y errores de configuración
Característica 4	Redundancia de alimentación DC -48V para continuidad operativa crítica
Característica 5	Ancho de banda entre slots de 200 Gbps sin cuellos de botella en tráfico agregado
Característica 6	Tablas de 256K MAC address y 128K ARP/router para redes de gran escala