



OLT de 1 GPON puerto con Splitter de 1 a 32 SC/UPC Incluido + 3 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP/SFP+) , hasta 128 ONUS

SKU: V1600GS-O32 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$6,527.25

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 442 x 173 x 43.5 mm <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 8px;*>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH <li style='margin-bottom: 8px;*>Promedio de potencia de salida de los puertos GPON C++: -6 dBm a -8 dBm </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente alterna: 100-240V 47/60Hz <li style='margin-bottom: 8px;*>Corriente directa: 12V 2.5A (No incluida) <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 12W <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 2.410 Kg <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: 0° a 55° C </div> <!-- Características de Red --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 15px 0 0 0;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Hasta 128 ONUs <li style='margin-bottom: 8px;*>2 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;*>1 puerto Uplink SFP/SFP+ 10 Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 8px;*>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 8px;*>1 puerto GPON SC/UPC <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Splitter interno de 1x32 SC/UPC </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> <!-- Preguntas Frecuentes --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h3> <div style='margin-bottom: 25px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> <div style='margin-bottom: 25px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 10px 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> <div style='margin-bottom: 0;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 0 0; font-size: 15px; color: inherit;*>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> <!-- Galería de imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 40px;*> <div style='width: 100%;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/V1600GS-O32-1.jpg' alt='OLT de 1 Puerto GPON con Splitter de 1x32 Interno'> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/V1600GS-O32-2.jpg' alt='Alto Rendimiento y Alta Rentabilidad'> </div> <div style='width: 100%;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/V1600GS-O32-4.jpg' alt='Aplicación FTTH V-SOL GPON'> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma EMS, Web, Telnet, CLI y SSH
Característica 2	Splitter 1x32 integrado sin componentes externos
Característica 3	Alcance de 20 km por puerto PON para cobertura extendida
Característica 4	Configuración y gestión de ONU en línea sin intervención física
Característica 5	Diseño compacto 1.73 ft para montaje en rack estándar
Característica 6	Funciones de capa 3 básica y capa 2 para enrutamiento flexible

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 11:55