OLT de 1 puerto GPON SC/UPC + 3 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 1 puerto SFP/SFP+), Fuente de alimentación redundante AC/DC , hasta 128 ONUS

SKU: V1600GS-F Marca: V-SOL Categoría: OLTs

$7,088.74

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 210 × 173 × 43.6 mm
<li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP
<li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y gestión de ONU en línea
<li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps
<li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH
<li style='margin-bottom: 5px;'>Promedio de potencia de salida del puerto GPON C++: +7dBm <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente alterna: 100-240V 1A
<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente directa: 12V 2.5A (No incluida)
<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Fuente de alimentación redundante AC/DC
<li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;'>Montaje en rack incluido
<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 45W
<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 1.07 Kg
<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 55° C <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Red</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 128 ONUs
<li style='margin-bottom: 2px;'>2 puertos Uplink RJ45 Gigabit
<li style='margin-bottom: 2px;'>1 puerto Uplink SFP/SFP+ 10 Gigabit
<li style='margin-bottom: 2px;'>Distancia 20 Km en cada puerto PON
<li style='margin-bottom: 2px;'>Funciones Capa 3 básica y Capa 2
<li style='margin-bottom: 2px;'>1 Puerto de Consola USB tipo C (Línea de comando)
<li style='margin-bottom: 2px;'>1 puerto GPON SC/UPC
<li style='margin-bottom: 2px;'>Relación de splitteo por puerto PON: 1:128 <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><h2 style='font-size: 22px; margin-top: 30px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 8px;'>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 8px;'>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 8px;'>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OLT GPON todo en uno de un solo puerto</h2> Adecuado para PYME (pequeñas y medianas empresas) <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OLT, pasarela y función AC integradas</h2> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Cobertura de fibra óptica de alta velocidad</h2> La fibra óptica Gigabit cubre los parques empresariales y el Wi-Fi ultrarrápido llega a todos los rincones. <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Fácil instalación que ahorra inversión</h2> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión centralizada y Plug & Play</h2> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Renovación de la Red de Viviendas de Alquiler</h2> Adecuado para la renovación de la red de viviendas de alquiler, capaz de adaptarse a diferentes entornos y diferentes necesidades. <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /> <h3 style='font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones</h3> <table style='width: 100%; border-collapse: collapse; color: inherit;'><thead style='background-color: #0070c0;'><tr><th style='padding: 12px; text-align: center; font-weight: bold; color: #ffffff; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Item</th><th style='padding: 12px; text-align: center; font-weight: bold; color: #ffffff; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>V1600GS-F</th><th style='padding: 12px; text-align: center; font-weight: bold; color: #ffffff; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>V1600GS-ZF</th></tr></thead><tbody><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='3'>Chassis</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Rack</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center;' colspan='2'>1U</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='3'>GE/10GE Uplink Port</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cantidad</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center;' colspan='2'>3</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>RJ45 (GE)</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center;' colspan='2'>2</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>SFP (GE)/SFP+ (10GE)</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center;' colspan='2'>1</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='3'>GPON Port Specification</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Cantidad</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2); text-align: center;' colspan='2'>1</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Tipo de fibra</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>9/125μm SM</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Conector</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>SC/UPC</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>TX: 7.5±0.5dBm, RX: -32dBm</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'> </td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Velocidad del puerto GPON</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>Upstream 1.244Gbps / Downstream 2.488Gbps</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Longitud de onda</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>TX 1490nm, RX 1310nm</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Relación de splitteo máxima</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>1:128</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Distancia de transmisión</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>20KM</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='3'>Puerto de gestión</td></tr><tr style='background-color: #f1f1f1;'><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='3'>1× Puerto USB-COM (Tipo-C)</td></tr><tr><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);'>Ancho de banda del backplane (Gbps)</td><td style='padding: 10px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.2);' colspan='2'>16</td></tr></tbody></table>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	**Soporta hasta 128 ONUs simultáneamente**
Característica 2	**Uplink 1.244 Gbps, downlink 2.488 Gbps**
Característica 3	**Distancia de transmisión 20 km por puerto PON**
Característica 4	**Gestión integrada por EMS/Web/Telnet/CLI/SSH**
Característica 5	**Consumo máximo de energía de 45W**