



OLT de 16 puertos EPON con 12 puertos Uplink (4 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP + 4 puertos SFP+) , hasta 1,024 ONUs

SKU: V1600-D16 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$22,547.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fill, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 40px;*> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones: <strong style='color: inherit;*>Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 8px;*>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 8px;*>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 1.244Gbps <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <!-- Características físicas y eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-left: 5px solid #fff000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 8px;*>CA: 90-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 85W <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 6.5 Kg <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: 0 a 55° C <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold; opacity: 0.8;*>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 8px;*>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 8px;*>Gomas antiderrape <li style='margin-bottom: 8px;*>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: EPON-SFP-PX20-4) <li style='margin-bottom: 8px;*>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Año de garantía </div> <!-- Características de red --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding: 15px; background-color: rgba(255,255,255,0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; opacity: 0.8;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Hasta 1,024 ONUs <li style='margin-bottom: 8px;*>4 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;*>4 puertos Uplink SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;*>4 puertos Uplink SFP+ Gigabit <li style='margin-bottom: 8px;*>Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 8px;*>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 8px;*>16 puertos EPON <li style='margin-bottom: 8px;*>Relación de splitteo por puerto PON: 1:64 </div> </div> <!-- Preguntas frecuentes --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.8;*>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='margin-bottom: 25px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold;*>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold;*>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares EPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 25px;*> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; font-weight: bold;*>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 14px; color: inherit;*>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 40px;*> </div> <!-- Sección de aplicaciones --> <div style='margin-bottom: 40px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 8px; opacity: 0.8; text-align: center;*>Aplicación FTTH V-SOL EPON</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Ancho de banda simétrico 1.25 Gbps por puerto PON
Característica 2	Gestión multiplataforma EMS, Web, Telnet, CLI y SSH
Característica 3	Soporta hasta 4096 VLANs simultáneas
Característica 4	12 puertos uplink flexibles: 4 GE RJ45 + 4 SFP + 4 SFP+
Característica 5	Operación estable de 0 a 55°C sin interrupciones
Característica 6	Aplicaciones convergentes: datos, videovigilancia, VoIP y CATV