



OLT de 16 puertos GPON con 8 puertos Uplink (4 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP / puertos SFP+) hasta 2,048 ONUs

SKU: V1600G-2B Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$47,295.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 * 320 * 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 5px;'>CA: 100-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 85W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.5 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -0 a 55° C <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gomas antiderrape <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: GPON-SFP-C4+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de garantía <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye la batería interna, agregar el modelo: CR2025 </div> <!-- Características de Red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos Uplink SFP/SFP+ <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 5px;'>16 puertos GPON <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de splitteo por puerto PON: 1:128 </div> <!-- Preguntas Frecuentes (FAQ) --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 15px; margin-bottom: 8px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='font-size: 15px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 800px;'> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Splitting ratio 1:128 por puerto PON
Característica 2	Gestión multiplataforma EMS, Web, CLI, SSH
Característica 3	Ancho de banda asimétrico GPON estándar
Característica 4	Transmisión hasta 20 km sin regeneración
Característica 5	Soporte convergente datos, VoIP, vídeo y CATV
Característica 6	Montaje en rack 1U con fuente redundante CA