



OLT de 2 puertos GPON + 4 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 2 puerto SFP/SFP+) , hasta 256 ONUS

SKU: V1600-GT Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$10,396.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 x 200 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 5px;'>CA: Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 35W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 2.485 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 50° C <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gomas antiderrape <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: GPON-SFP-C4+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 256 ONUs <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Uplink SFP/SFP+ 1/10 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos GPON <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de splittee por puerto PON: 1:128 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Preguntas Frecuentes --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 16px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.8;'>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 10px; font-size: 15px; color: inherit;'>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>OLT Minimalista Diseñada Para Pequeñas Aplicaciones</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Fácil Configuración e Implementación</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Optimización Significativa</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Protección de Seguridad</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Diversos Escenarios De Despliegue</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Aplicación FTTH V-SOL GPON</h3> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Downlink por puerto PON hasta 2.488 Gbps
Característica 2	Montaje en rack 442x200x43.6 mm
Característica 3	Soporta hasta 256 ONUs por puerto
Característica 4	Gestión vía CLI, SNMP, Web y Telnet
Característica 5	Temperatura operación 0 a 50 °C
Característica 6	2 puertos GPON y 4 Uplink (2 RJ45 + 2 SFP/SFP+)