



OLT de 4 puertos EPON con 8 puertos Uplink (4 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos Gigabit Ethernet SFP) , hasta 256 ONUS,

SKU: V1600D4-DP Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$8,949.93

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 1.244Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>CA: 90-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 30W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 4.2 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -10 a 55° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 256 ONUS <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos Uplink SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 5px;'>4 puertos EPON <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de splitteo por puerto PON: 1:64 </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gomas antiderriape <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: EPON-SFP-PX20-4+) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de garantía </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h3> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 10px 0;'>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 10px 0;'>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares EPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-top: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 10px 0;'>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>OLT EPON</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Escenarios de Aplicación</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>OLT Capa 2 y Capa 3 Básica</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Configuraciones Plug and Play</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Protección de Seguridad</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Gestión de Servicios Completos</h3> </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; align-items: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 22px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Aplicación FTTH V-SOL EPON</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Hasta 1.25 Gbps simétrico por puerto PON
Característica 2	Gestión vía CLI, SNMP, Web, Telnet
Característica 3	4 puertos uplink RJ45 Gigabit y 4 SFP
Característica 4	Soporta hasta 256 ONUs con relación 1:64
Característica 5	Operación en rango -10 a 55°C, consumo 30W
Característica 6	Diseño compacto 442x320x43.6 mm, peso 4.2 kg