



OLT de 4 puertos GPON con 4 puertos Uplink (2 puertos Gigabit Ethernet + 2 Puertos SFP+), hasta 512 ONUs,

SKU: V1600G-0B Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$19,180.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 5px;*>CA: 90-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 35W <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 2.8 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0 a 55° C <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Gomas antideslizantes <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: GPON-SFP-C4+) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 512 ONUs <li style='margin-bottom: 5px;*>2 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos GPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de splitteo por puerto PON: 1:128 </div> <!-- Sección de preguntas frecuentes --> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; border-left: 4px solid #ff0000; padding-left: 10px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;*> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;*>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> </div> <div style='flex: 1 1 100%; text-align: center;*> </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión de 512 ONUs con ancho de banda óptimo
Característica 2	Capa 3 con soporte para 4096 VLANs
Característica 3	Interfaces de gestión: EMS, Web, CLI, SSH, Telnet, SNMP
Característica 4	Uplink SFP+ de 10G para alta capacidad de red
Característica 5	Ancho de banda PON: 1.244 Gbps up / 2.488 Gbps down
Característica 6	Fuente dual CA 90-240V con consumo máximo de 35W