



OLT de 8 puertos EPON con 16 puertos Uplink (8 puertos Gigabit Ethernet + 4 puertos SFP + 4 puertos SFP+), hasta 512 ONUs

SKU: V1600-D8 Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$15,253.40

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;*>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;*>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;*>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 1.244Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>CA: 100-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 45W <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 4.3 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 55°C <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit;*>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;*>Gomas antiderrape <li style='margin-bottom: 5px;*>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: EPON-SFP-PX20-4+) <li style='margin-bottom: 5px;*>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Año de garantía </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 512 ONUs <li style='margin-bottom: 5px;*>8 puertos Uplink RJ45 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos Uplink SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos Uplink SFP+ 10 Gbps <li style='margin-bottom: 5px;*>Distancia máxima 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 5px;*>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto Auxiliar (Gestión Out-Band) <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto de Consola (Línea de comando) <li style='margin-bottom: 5px;*>4 puertos EPON <li style='margin-bottom: 5px;*>Relación de splitteo por puerto PON: 1:64 </div> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;*>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 0 0 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares EPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 15px;*> <h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;*>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0 0 0; color: inherit; font-size: 15px;*>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> </div> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; justify-content: center; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px; max-width: 600px;*> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma: EMS, Web, CLI, SSH, SNMP y Telnet
Característica 2	Ancho de banda simétrico 1.244 Gbps por puerto PON
Característica 3	8 puertos RJ45 Gigabit + 4 SFP + 4 SFP+ 10G para uplink flexible
Característica 4	Operación en rack con temperatura -10°C a 55°C
Característica 5	Soporta datos, videovigilancia, telefonía IP y CATV
Característica 6	Configuración y gestión de ONU en línea sin interrupciones