



OLT de 8 puertos GPON con 8 puertos Uplink (4 puertos Gigabit Ethernet + 2 puertos SFP + 2 puertos SFP+) hasta 1,024 ONUs

SKU: V1600G-1B Marca: V-SOL Categoría: OLTs

\$25,901.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 442 x 320 x 43.6 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;'>Aplicaciones: Datos, Videovigilancia, Telefonía IP, CATV <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración y gestión de ONU en línea <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Ancho de banda por puerto PON: Upstream 1.244Gbps, Downstream 2.488Gbps <li style='margin-bottom: 5px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI / SSH </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye una fuente CA <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 100-240 Vca, 47/63 Hz <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 45W <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 3 Kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: 0 a 55° C <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Accesorios</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Montaje en rack <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable de consola (No incluye adaptador USB) <li style='margin-bottom: 5px;'>Gomas antiderrape <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye módulos PON (Agregar el modelo: GPON-SFP-C4) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cable para aterrizar la OLT <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Año de garantía </div> <!-- Características de Red --> <div style='border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; padding: 20px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style: disc inside;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad: Hasta 1,024 ONUs <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos Uplink: 4 puertos Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Uplink SFP+ 10 Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>2 puertos Uplink SFP Gigabit <li style='margin-bottom: 5px;'>Distancia: 20 Km en cada puerto PON <li style='margin-bottom: 5px;'>Funciones Capa 3 básica y Capa 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto Auxiliar: Gestión Out-Band <li style='margin-bottom: 5px;'>Puerto de Consola: Línea de comando <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos GPON: 8 <li style='margin-bottom: 5px;'>Relación de split: 1:128 </div> <!-- Preguntas Frecuentes --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Preguntas Frecuentes (FAQ)</h2> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Cómo configuro la OLT de V-SOL para dar internet a mis clientes?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Sólo debes seguir nuestra Guía de Configuración Paso a Paso para OLTs V-SOL para tener desde la configuración inicial básica hasta tener las ONUs con servicio para tus clientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Puedo utilizar ONUs de otros fabricantes con una OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Sí, aunque las OLTs V-SOL suelen ser compatibles con ONUs de diferentes fabricantes debido a los estándares GPON, no podemos garantizar la compatibilidad total con todos los modelos disponibles en el mercado. Recomendamos realizar pruebas con una unidad antes de implementar en producción para asegurar el funcionamiento correcto y evitar inconvenientes.</p> </div> <div style='margin-bottom: 20px;'> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit; opacity: 0.9;'>¿Cuáles son las credenciales de Default de la OLT V-SOL?</h4> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Las credenciales de fábrica, tanto de las OLTs como de las ONUs de V-SOL, las pueden encontrar en este enlace: Conoce cuales son el usuario y contraseña de tus equipos OLT/ONU</p> </div> <!-- Separador --> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Imágenes</h2> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 40px; margin-bottom: 30px;'> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OLT GPON</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Escenarios de Aplicación</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>OLT Capa 2 y Capa 3 Básica</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Configuraciones Plug and Play</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Protección de Seguridad</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de Servicios Completos</h3> </div> <div style='text-align: center;'> <h3 style='margin-top: 15px; font-size: 18px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Aplicación FTTH V-SOL GPON</h3> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión multiplataforma EMS, Web, CLI, SSH y Telnet
Característica 2	Ancho de banda asimétrico 1.244/2.488 Gbps por puerto PON
Característica 3	Alimentación universal 100-240 VCA con consumo máximo 45W
Característica 4	Operación estable de 0 a 55°C sin ventilación forzada
Característica 5	Configuración y gestión de ONU completamente en línea
Característica 6	Diseño compacto 17.4 × 12.6 × 1.7 in para rack estándar