



OLT GPON OptiXAccess 4 Puertos con Módulos C+, 4 Puertos Uplink (10GE/GE), Hasta 256 ONTs, 2 Fuentes de Alimentación AC, 1 UR

SKU: EA5801E-GP04 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$45,477.61

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Descripción</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;'>La OLT EA5801E-GP04-H2 de Huawei OptiXaccess proporciona acceso GPON y admite soluciones FTTH, FTTO y FTTM. Transmite todos los servicios a través de una red de fibra, lo que simplifica la arquitectura de la red y reduce el OPEX.</p><div style='margin: 20px 0;'></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Características</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones sin accesorios para montaje W x D x H (mm): 442 x 220 x 43.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;'>1 UR<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 5 kg</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Doble fuente de alimentación AC 100 - 240Vca<li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo estático / pico / máximo: 47W / 58W / 100W</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación: -40 °C a +65 °C, Temperatura recomendada: 15ºC a 30ºC<li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de arranque: -25 °C a +65 °C<li style='margin-bottom: 5px;'>Capacidad de switching del sistema: 95 Gbit/s<li style='margin-bottom: 5px;'>MAC address: 32768<li style='margin-bottom: 5px;'>Hasta 256 ONTs<li style='margin-bottom: 5px;'>Tabla ARP: 16384<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de potencia del módulo C+: +3 a +7 dBm<li style='margin-bottom: 5px;'>Rango de recepción del módulo C+: -12 a -32 dBm</div><div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>4 puertos uplink SFP/SFP+ (incluye 1 transceptor multimodo 10G 850nm para 300m)</div><div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Incluye</div><div style='padding: 15px; color: inherit;'><ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 OLT EA5801E-GP04-H2<li style='margin-bottom: 5px;'>2 Fuentes de alimentación AC<li style='margin-bottom: 5px;'>4 módulos GPON clase C+<li style='margin-bottom: 5px;'>1 transceptor uplink multimodo 10G</div></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Alta Confiabilidad<li style='margin-bottom: 5px;'>Bajo Peso y Tamaño Compacto</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Información Adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Compatible únicamente con ONUs/ONTs Huawei serie EG</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Enlace de configuración</h3>Configuración paso a paso</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Video de Referencia</h3><div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'><iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='//www.youtube.com/embed/kZnShN9BMoU' allowfullscreen='allowfullscreen'> </div></div></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 256 ONTs con split ratio 1:64
Característica 2	Redundancia de alimentación AC con doble fuente hot-swappable
Característica 3	Capacidad de switching de 95 Gbit/s para tráfico agregado
Característica 4	Transceptor multimodo 10G integrado para enlaces de 300 m
Característica 5	Operación en temperaturas extremas de -40 °C a +65 °C
Característica 6	Módulos GPON Clase C+ integrados listos para despliegue