



OLT GPON OptiXAccess 8 Puertos con Módulos C+, 4 Puertos Uplink (10GE/GE), Hasta 1024 ONTs, 2 Fuentes de Alimentación AC, 1 UR

SKU: MA5801-GP08-H3 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$60,537.95

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> src='https://ftp3..mx/usuarios/orobles/Huawei/Huawei-horizontal-logo_2018.jpg' alt='Huawei Logo' class='fr-fic fr-dii'*></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Descripci&ocute;n</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>La OLT MA5801-GP08-H3 de Huawei OptiXaccess proporciona acceso GPON y admite soluciones FTTH, FTTO y FTTM. Transmite todos los servicios a través de una red de fibra, lo que simplifica la arquitectura de la red y reduce el OPEX.</p></div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dimensiones: 442 x 220 x 43.6 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad: 1 UR<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 5 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentaci&ocute;n: Doble fuente AC 100 - 240Vca<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura operaci&ocute;n: -40 °C a +65 °C (Recomendada: 15ºC a 30ºC)<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura arranque: -25 °C a +65 °C<li style='margin-bottom: 5px;*>Confiabilidad: Alta<li style='margin-bottom: 5px;*>Diseño: Bajo peso y tamaño compacto<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad switching: 110 Gbit/s<li style='margin-bottom: 5px;*>MAC address: 32768<li style='margin-bottom: 5px;*>Capacidad ONTs: Hasta 1024<li style='margin-bottom: 5px;*>Tabla ARP: 16384<li style='margin-bottom: 5px;*>Puertos uplink: 4 SFP/SFP+ (incluye 1 transceptor multimodo 10G 850nm para 300m)<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo: Estático 51W / Típico 88W / Máximo 94W<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango potencia m´dulo C+: +3 a +7 dBm<li style='margin-bottom: 5px;*>Rango recepci&ocute;n m´dulo C+: -12 a -32 dBm</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Informaci&ocute;n Adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 OLT MA5801-GP08-H3<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Fuentes de alimentaci&ocute;n AC<li style='margin-bottom: 5px;*>8 m´dulos GPON clase C+<h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 25px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Informaci&ocute;n Adicional</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px; font-weight: bold;*>Compatible únicamente con ONUs/ONTs Huawei serie EG<li style='margin-bottom: 5px;*>Configuraci&ocute;n paso a paso<li style='font-weight: bold;*>Nota: Por seguridad este equipo no se puede resetear sin las credenciales de acceso, es altamente recomendable guardar bien las contraseñas de root y BIOS, guardar los archivos de configuraci&ocute;n nat y.cfg, así como también agregar otro usuario administrador.</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble fuente AC 100-240 VCA para redundancia eléctrica
Característica 2	Capacidad de switching de 110 Gbit/s para tráfico agregado
Característica 3	Rango térmico extendido -40 °C a +65 °C sin climatización
Característica 4	4 puertos uplink SFP/SFP+ con transceptor 10G multimodo incluido
Característica 5	Soporte para hasta 1024 ONTs en arquitecturas FTTH/FTTO/FTTM
Característica 6	Módulos GPON Clase C+ con potencia óptica +3 a +7 dBm