




OLT GPON OptiXAccess 8 Puertos con Módulos C+, 4 Puertos Uplink (10GE/GE), Hasta 256 ONTs, 2 Fuentes de Alimentación AC, 1 UR

SKU: EA5801E-GP08 Marca: HUAWEI Categoría: OLTs

\$46,751.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN



La OLT EA5801E-GP08-H3 de Huawei OptiXAccess proporciona acceso GPON y admite soluciones FTTH, FTTO y FTTM. Transmite todos los servicios a través de una red de fibra, lo que simplifica la arquitectura de la red y reduce el OPEX.

Características:

- Dimensiones sin accesorios para montaje W x D x H (mm): 442 x 220 x 43.6 mm
- 1 UR
- Peso: 5 kg
- Doble fuente de alimentación: AC 100 - 240Vca
- Temperatura de operación: -40 °C a +65 °C, Temperatura recomendada: 15°C a 30°C
- Temperatura de arranque: -25 °C a +65 °C
- Alta Confianibilidad
- Bajo Peso y Tamaño Compacto
- Capacidad de switching del sistema: 110 Gbit/s
- MAC address: 32768
- Hasta 256 ONTs
- Tabla ARP: 16384
- 4 puertos uplink SFP/SFP+ (incluye 1 transceptor multimodo 10G 850nm para 300m)
- Consumo estándar: 51W / 88W / 94W
- Rango de potencia del módulo C+: +3 a +7 dBm
- Rango de recepción del módulo C+: -12 a -32 dBm

Incluye:

- 1 OLT EA5801E-GP08-H3
- 2 Fuentes de alimentación AC
- 8 módulos GPON clase C+
- 1 transceptor uplink multimodo 10G

Notas:

Por seguridad este equipo no se puede resetear sin las credenciales de acceso, es altamente recomendable guardar bien las contraseñas de root y BIOS, guardar los archivos de configuración .dat y .cfg, así como también agregar otro usuario administrador.

<https://soporte.mx/es/articles/9718310-huawei-conoce-como-configurar-tu-olt-onu-desde-cero>

Configuración a paso a paso

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Doble fuente AC 100-240 VCA para redundancia de alimentación
Característica 2	Capacidad de switching de 110 Gbit/s con tabla de 32768 MAC
Característica 3	Operación en -40°C a +65°C con arranque a -25°C
Característica 4	Soporte para 256 ONTs con split 1:32 por puerto GPON
Característica 5	4 puertos uplink SFP/SFP+ con transceptor 10G multimodo
Característica 6	Módulos GPON Clase C+ con potencia de +3 a +7 dBm