



(OmniTiK 5 PoE ac) Punto de Acceso Omnidireccional en 5GHz 802.11a/n/ac. "Ahora con 4 Puertos con Salida PoE af/at"

SKU: RBOMNITIKPG-5HACD Marca: MIKROTIK Categoría: 5 y 6 GHz

\$3,782.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Modelo: RBOMNITIKPG5HACD <li style='margin-bottom: 5px;'>Marca: MikroTik <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo: Punto de Acceso Omnidireccional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Resumen</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Punto de Acceso Omnidireccional en 5GHz 802.11a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>4 Puertos con Salida PoE af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU de 720 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>128 MB de RAM <li style='margin-bottom: 5px;'>Antenas omnidireccionales integradas de 7.5dBi 5GHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta entrada/salida PoE pasiva o estándar 802.3at/af <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos 2-5 pueden alimentar otros dispositivos PoE </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Especificaciones</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Código de producto: RBOMniTiKPG-5HacD <li style='margin-bottom: 5px;'>Arquitectura: MIPSBE <li style='margin-bottom: 5px;'>CPU: QCA9557 <li style='margin-bottom: 5px;'>Núcleos: 1 <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia CPU: 720 MHz <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 416 x 129 x 58 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Almacenamiento: 16 MB FLASH <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura operación: -40 °C hasta 70 °C <li style='margin-bottom: 5px;'>MTBF: Aproximadamente 200.000 horas a 25 °C </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Alimentación</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo PoE in: PoE pasivo <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo: 66 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo sin accesorios: 18 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Refrigeración: Pasivo </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Puertos</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: Ether2-Ether5 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estandar: 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida por puerto (<30V): 1 A <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida por puerto (>30V): 450 mA <li style='margin-bottom: 5px;'>Salida total: 2 A </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Inalámbrico</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad 5GHz: 867 Mbit/s <li style='margin-bottom: 5px;'>Cadenas 5GHz: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar 5GHz: 802.11a/n/ac <li style='margin-bottom: 5px;'>Ganancia antena: 7.5 dBi <li style='margin-bottom: 5px;'>Chip 5GHz: QCA9892 <li style='margin-bottom: 5px;'>Wi-Fi: Wi-Fi 5 </div> </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;'> <div style='padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;'>Ethernet</div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Puertos: 5 x 10/100/1000 </div> </div> <div style='padding: 15px; color: inherit;'> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>USB: 1 puerto <li style='margin-bottom: 5px;'>Reinicio USB: Soportado </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Alimentación de hasta 4 dispositivos PoE sin inyectores adicionales
Característica 2	Operación estable en temperaturas extremas de -40 °C a 70 °C
Característica 3	Alta disponibilidad con MTBF de aproximadamente 200,000 horas
Característica 4	Flexibilidad de alimentación PoE pasiva 12-57V DC o estándar 802.3at/af
Característica 5	RouterOS Nivel 4 para gestión avanzada de red inalámbrica
Característica 6	Diseño compacto con antenas omnidireccionales integradas para cobertura 360°