



ONU Bridge / Dual GPON-EPON / 1x SC/APC PON / 1x LAN Gigabit / 1x CATV / Triple Play / 130x100x30 mm (5.1x3.9x1.2 in)

SKU: V2801T Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$378.13

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

ONU Bridge Dual GPON/EPON con Servicios Triple PlayEsta unidad óptica de red (ONU) dual-mode soporta tanto arquitecturas GPON como EPON, permitiendo despliegues flexibles sin depender de una única tecnología de central. Integra tres servicios esenciales en un solo dispositivo compacto: conectividad de datos a través de su puerto LAN Gigabit, distribución de señal de televisión por cable (CATV) y soporte para telefonía fija. Su diseño de 130 × 100 × 30 mm (5.1 × 3.9 × 1.2 pulgadas) optimiza el espacio en bandejas de fibra, mientras que su sistema de gestión de cables reduce riesgos de fallos por tensión mecánica. La gestión remota multiplataforma garantiza control total desde cualquier punto de la red.

Características Principales

- Compatibilidad dual GPON/EPON para máxima interoperabilidad
- Puerto PON SC/APC para conexión óptica pasiva de alta calidad
- Puerto LAN RJ45 Gigabit (1 Gbps) para tráfico de datos de alta velocidad
- Puerto CATV integrado para distribución de televisión por cable
- Soporte para telefonía fija en aplicaciones triple play
- Modos de operación puente (bridge) y router configurables
- Gestión remota vía EMS, interfaz web, Telnet, CLI y OLT
- Estructura optimizada para montaje en bandejas de fibra
- Gestión integrada de cables para mayor seguridad mecánica

Especificaciones Técnicas

Dimensiones y Peso	Dimensiones: 130 × 100 × 30 mm (5.1 × 3.9 × 1.2 in)	Peso: 0.130 kg
Alimentación y Consumo	Alimentación: 12V DC, 0.5A (fuente incluida) Consumo máximo: 4.2W	
Condiciones Ambientales	Temperatura de operación: 0 a 50°C	
Interfaces de Red	PON: 1 puerto SC/APCLAN: 1 puerto RJ45 Gigabit (1 Gbps)CATV: 1 puerto para televisión por cable	
Modos de Operación	Puente (Bridge) / RouterGestión y MonitoreoEMS / Web / Telnet / CLI / OLTAplicacionesTriple play: datos, televisión y telefonía	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota multiplataforma: EMS, web, Telnet, CLI y OLT
Característica 2	Modo puente y router adaptables a cualquier infraestructura
Característica 3	Consumo máximo de solo 4.2W para operación eficiente
Característica 4	Alimentación 12V 0.5A incluida lista para despliegue
Característica 5	Operación estable de 0 a 50°C en entornos controlados
Característica 6	Diseño compacto con gestión integrada de cables