



ONU Bridge / Dual GPON/EPON / 1x SC/UPC + 1x LAN Gigabit / 82x82x25 mm / 0.27x0.27x0.08 ft / Bridge o Router / -10 a 55°C

SKU: V2801S-B Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$240.70

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='color: inherit; background-color: transparent; font-family: 'Segoe UI', Roboto, Helvetica, Arial, sans-serif; line-height: 1.6;'><p style='margin-bottom: 16px;'>ONU compacta de modo dual GPON/EPON (X-PON) diseñada para despliegues de fibra óptica en entornos profesionales. Integra un puerto PON SC/UPC para conexión óptica precisa y un puerto LAN RJ45 Gigabit que soporta hasta 1.25 Gbps full duplex. Su formato reducido de 82 x 82 x 25 mm (0.27 x 0.27 x 0.08 ft) facilita la instalación en espacios limitados, mientras que su amplio rango de temperatura de operación garantiza confiabilidad en condiciones adversas. Ofrece flexibilidad operativa con modos bridge y router seleccionables según la arquitectura de red requerida.</p><h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; margin-bottom: 20px;'>Compatibilidad dual GPON/EPON (X-PON) para mayor versatilidad de red1 puerto PON SC/UPC + 1 puerto LAN RJ45 Gigabit (1 Gbps)Throughput de hasta 1.25 Gbps full duplexModos operativos: Bridge o Router configurablesGestión remota en tiempo real desde OLT compatibleInterfaces de administración: EMS, Web, Telnet, CLIConsumo energético máximo de 4WFuente de alimentación 12V / 0.5A incluidaTemperatura de operación: -10°C a 55°CDimensiones compactas: 82 x 82 x 25 mm<h3 style='color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px; margin-top: 24px;'>Especificaciones técnicas</h3><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 16px; margin-top: 16px;'><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Conectividad de red</h4><p style='margin: 8px 0;'>Puerto PON: 1 x SC/UPC</p><p style='margin: 8px 0;'>Puerto LAN: 1 x RJ45 Gigabit (1 Gbps)</p><p style='margin: 8px 0;'>Throughput: Hasta 1.25 Gbps full duplex</p><p style='margin: 8px 0;'>Tecnología: GPON/EPON dual (X-PON)</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Modos y gestión</h4><p style='margin: 8px 0;'>Modos operativos: Bridge / Router</p><p style='margin: 8px 0;'>Gestión OLT: Remota en tiempo real</p><p style='margin: 8px 0;'>Interfaces EMS: Web, Telnet, CLI</p><p style='margin: 8px 0;'>Aplicaciones: Datos</p></div><div style='flex: 1 1 280px; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 6px; padding: 16px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 8px;'>Físicas y eléctricas</h4><p style='margin: 8px 0;'>Dimensiones: 82 x 82 x 25 mm (L x A x H)</p><p style='margin: 8px 0;'>Alimentación: 12V / 0.5A (incluida)</p><p style='margin: 8px 0;'>Consumo máximo: 4W</p><p style='margin: 8px 0;'>Temperatura: -10°C a 55°C</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota EMS, web, Telnet y CLI
Característica 2	Bajo consumo máximo de 4W con fuente 12V incluida
Característica 3	Operación estable de -10°C a 55°C
Característica 4	Modo bridge o router configurable
Característica 5	Conexión óptica precisa SC/UPC
Característica 6	Despliegue sencillo para redes de datos