



ONU Bridge Dual GPON/EPON con 1 Puerto SC/UPC + 1 puerto LAN Gigabit

SKU: V2801S-B Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$274.97

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Títulos principales --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0; color: inherit; line-height: 1.2; font-weight: normal; padding: 0; font-family: 'Open Sans', sans-serif;*>ONU con Dimensiones Reducidas GPON/EPON</h2> <h3 style='font-size: 22px; margin: 10px 0 0 0; color: inherit; line-height: 1.2; font-weight: normal; padding: 0; font-family: 'Open Sans', sans-serif;*>XPON Modo Dual | LAN Gigabit | Hasta 1.25 Gbps Full Duplex</h3> <h3 style='font-size: 22px; margin: 10px 0 0 0; color: inherit; line-height: 1.2; font-weight: normal; padding: 0; font-family: 'Open Sans', sans-serif;*>Soporta el modo Bridge y el modo Router</h3> </div> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin: 40px 0;*> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 82 x 82 x 25 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones de: Datos <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión y Monitoreo en línea desde la OLT V-SOL <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12V 0.5A (Incluida) <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 4W <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -10 a 55° C </div> <!-- Características de Red --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(255, 0, 0, 0.05);*> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: bold;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto 1 Gbps RJ45 <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto PON SC/UPC </div> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; margin: 40px 0; align-items: center;*> <div style='text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; font-weight: normal; font-family: 'Open Sans', sans-serif;*>Diseñado para una Amplia Temperatura de Trabajo</h3> <p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;*>Fácil de desplegar</p> </div> <div style='text-align: center;*> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; font-weight: normal; font-family: 'Open Sans', sans-serif;*>Diseñado para una Amplia Temperatura de Trabajo</h3> <p style='margin: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.8; font-size: 15px;*>Fácil de desplegar</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 40px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota EMS, web, Telnet y CLI
Característica 2	Bajo consumo máximo de 4W con fuente 12V incluida
Característica 3	Operación estable de -10°C a 55°C
Característica 4	Modo bridge o router configurable
Característica 5	Conexión óptica precisa SC/UPC
Característica 6	Despliegue sencillo para redes de datos