



ONU Dual EPON/GPON / 8 Puertos PoE 802.3at Gigabit / Wi-Fi Doble banda 2.4 y 5 GHz / 1 Puerto SC/UPC

SKU: ICT3310DPS-8G2NAC Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$1,531.84

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características en tres columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 196 * 160 * 32 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 5px;*>Aplicaciones Triple Play: Datos, Voz IP, Wi-Fi, Control de Acceso, CCTV, ETC. <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión y Monitoreo en línea desde la OLT V-SOL <li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 48V 2.5A (Incluida) <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 130W <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso: 1.07 Kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: -10 a 55° C </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>8 Puerto 1Gbps RJ45 PoE 802.3af/at <li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;*>Wi-Fi 2.4 y 5 GHz </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 30px; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/ICT3310D-1.jpg' alt=''> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;*>ONU EPON/EPON con 8 Puertos PoE</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen - La ONU Más Versátil del Mercado --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/ICT3310D-2.jpg' alt=''> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;*>La ONU Más Versátil del Mercado</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen - Diseño Estético y Compacto --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; align-items: center; margin-bottom: 30px;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/ICT3310D-5.jpg' alt=''> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;*>Diseño Estético y Compacto</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Imagen - Escenarios de Aplicación --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; align-items: center;*> src='https://www.vsolcn.com/wp-content/uploads/2023/09/ICT3310D-6.jpg' alt=''> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px 0; color: inherit; text-align: center;*>Escenarios de Aplicación</h2> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota multiplataforma OLT/EMS/Web/Telnet/CLI
Característica 2	Triple play integrado: datos, voz IP, CCTV y control de acceso
Característica 3	Alimentación PoE 802.3af/at en 8 puertos sin inyectores adicionales
Característica 4	Operación estable de -10°C a 55°C para entornos exigentes
Característica 5	Consumo máximo 130W con fuente 48V 2.5A incluida
Característica 6	Diseño compacto 196*160*32 mm para instalaciones con espacio limitado