



ONU Dual G/EPON / Wi-Fi 2.4 GHz / 4 Puertos LAN Gigabit / 2 Antenas 5 dBi / Gestión Remota / Consumo 10W

SKU: V2804N-Z Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$408.64

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU dual G/EPON V2804NZ es una unidad de red óptica diseñada para despliegues residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad de alta velocidad con gestión centralizada. Integra capacidades Wi-Fi en banda de 2.4 GHz con dos antenas de alta ganancia de 5 dBi, cuatro puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45 para conectividad cableada, y compatibilidad dual con estándares EPON y GPON. La gestión remota se realiza mediante múltiples interfaces incluyendo OLT, EMS, Web, Telnet y CLI, facilitando la administración y monitoreo en línea desde infraestructuras de gestión centralizada. Su diseño compacto y consumo energético eficiente de 10W máximo la posicionan como solución práctica para operadores de telecomunicaciones y proveedores de servicios de internet.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>ONU dual G/EPON con Wi-Fi 2.4 GHz<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>4 puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45 (1 Gbps cada uno)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>2 antenas Wi-Fi externas de 5 dBi de alta ganancia<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Gestión remota: OLT, EMS, Web, Telnet, CLI<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Consumo máximo: 10W<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Alimentación: 12V 1A (fuente incluida)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Dimensiones: 205 x 140 x 37 mm (largo x ancho x alto)<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Peso: 0.34 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.8;'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Tecnología: Dual G/EPON<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Wi-Fi: 2.4 GHz con 2 antenas 5 dBi<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Velocidad inalámbrica: hasta 300 Mbps<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>4 x LAN Gigabit RJ45 (1 Gbps)<li style='padding: 6px 0;'>Cobertura ampliada por antenas de alta ganancia</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Dimensiones: 205 x 140 x 37 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Peso: 0.34 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Alimentación: 12V 1A<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Consumo máximo: 10W<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Temperatura de operación: -10°C a 55°C</div></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px;'><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión y Contenido</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>Gestión y monitoreo en línea<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);'>EMS / Web / Telnet / CLI<li style='padding: 6px 0;'>Interfaz empresarial enriquecida</div><div style='flex: 1; min-width: 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Gestión de la nube</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><li style='padding: 6px 0;'>Fuente de alimentación 12V 1A incluida</div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 2.4 GHz con 2 antenas 5 dBi
Característica 2	4 puertos LAN Gigabit Ethernet RJ45
Característica 3	Gestión remota vía OLT, EMS, Web, Telnet, CLI
Característica 4	Consumo energético eficiente de 10W máximo
Característica 5	Diseño compacto 205x140x37 mm
Característica 6	Alimentación 12V 1A con fuente incluida