



ONU GPON WiFi (2.4/5 GHz), 2 antenas de 5 dBi, Compatible con OLT de Terceros, MIMO 2x2, 2 Puertos Gigabit, conector SC/UPC, (Gestión WAN desde la Interfaz de la ONU)

SKU: HG6045D1 Marca: FIBERHOME Categoría: ONUs / ONTs

\$539.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imagen principal --> <div style='margin-bottom: 30px;'> </div> <!-- Descripción principal --> <div style='margin-bottom: 30px; font-size: 18px;'> <p style='text-align: justify; color: inherit;'> La terminal HG6045D1 de FiberHome es una ONT GPON para arquitecturas FTTH. Brinda a los usuarios servicios de comunicación y entretenimiento en forma de datos, voz, video, etc., para satisfacer la demanda de acceso integrado de familias y pequeñas empresas. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Generales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz GPON: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estándar: ITU-T G.984, Clase B+. <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Interfaz: SC/UPC <li style='margin-bottom: 5px;'>Interfaz Ethernet: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px; margin-bottom: 15px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Tipo de Interfaz: 2 Puertos Gigabit Ethernet <li style='margin-bottom: 5px;'>WiFi: <ul style='padding-left: 30px; margin-top: 5px;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Doble Banda 2.4 y 5 GHz MIMO 2x2 <li style='margin-bottom: 5px;'>8 SSIDs (4 + 4) <li style='margin-bottom: 5px;'>2 Antenas de 5 dBi </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características físicas y eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones: 42 x 135 x 185 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación: 12Vcc/1A (Adaptador Incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de Operación: -5°C ÷½ 45°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo Máximo: 11 Watts <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de Antenas: 2 <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso: 315g </div> </div> <!-- Credenciales de acceso --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Credenciales de Acceso</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Usuario Administrador: admin <li style='margin-bottom: 5px;'>%0[F?H@f!berh03e </div> <!-- Sección de software de administración --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Software de administración Fiberhome UNM2000</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Licencia sin costo. <li style='margin-bottom: 5px;'>Mejora la eficiencia en la gestión. <li style='margin-bottom: 5px;'>Configuración de ONU´s/ONT´s Fiberhome directamente desde la OLT. <li style='margin-bottom: 5px;'>Reduce costos de mantenimiento. <li style='margin-bottom: 5px;'>Perfil de autoaprovisionamiento con ONUs Fiberhome. <li style='margin-top: 15px;'>Descargue el software aquí. </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Arquitectura FTTH para datos, voz y video integrados en hogares y pequeñas empresas
Característica 2	Gestión remota centralizada vía U2000 sin licencias adicionales
Característica 3	8 SSIDs independientes (4 en 2.4 GHz + 4 en 5 GHz) para segmentación de red
Característica 4	Consumo máximo de 11 W con adaptador 12V CC/1A incluido
Característica 5	Operación estable en rangos de -5 °C a 45 °C para entornos variables
Característica 6	Compatibilidad con OLT de terceros para despliegues multi-vendor

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 18:46