



ONU GPON WiFi (2.4/5 GHz), 2 antenas de 5 dBi, Compatible con OLT de Terceros, MIMO 2x2, 4 puertos Gigabit + 1 POTS + USB, conector SC/UPC (Gestión WAN desde la Interfaz de la ONU)

SKU: HG6543D Marca: FIBERHOME Categoría: ONUs / ONTs

\$562.01

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Imagen principal --> <div style="margin-bottom: 30px;"> </div> <!-- Descripción general --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: justify; font-size: 18px; color: inherit;"> La terminal HG6543D de FiberHome es una ONT GPON para arquitecturas FTTH. Brinda a los usuarios servicios de comunicación y entretenimiento en forma de datos, voz, video, etc., para satisfacer la demanda de acceso integrado de familias y pequeñas empresas. </p> </div> <!-- Sección de características --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características Generales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Interfaz GPON: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: ITU-T G.984, Clase B+ Tipo de Interfaz: SC/UPC <li style="margin-bottom: 10px;">Interfaz Ethernet: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Interfaz: 4 Puertos Gigabit Ethernet <li style="margin-bottom: 10px;">Interfaz USB: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Tipo de Interfaz: USB 2.0 <li style="margin-bottom: 10px;">Interfaz POTS: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">1 puerto POTS (RJ11) para telefonía analógica <li style="margin-bottom: 10px;">WiFi: <ul style="padding-left: 20px; margin-top: 5px; margin-bottom: 5px;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Estándar: IEEE 802.11 b/g/n/a/ac <li style="margin-bottom: 5px;">Doble Banda 2.4 y 5 GHz MIMO 2x2 <li style="margin-bottom: 5px;">8 SSIDs (4 + 4) 2 Antenas de 5 dBi </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="border-left: 5px solid #ff0000; padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 10px;">Dimensiones: 42 x 135 x 185 mm (Alto x Ancho x Profundidad) <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12Vcc/1.5A (Adaptador Incluido) <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de Operación: -5°C + 45°C <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo Máximo: 13 Watts <li style="margin-bottom: 5px;">Cantidad de Antenas: 2 Peso: 315g </div> </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <div style="padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Credenciales de acceso</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Usuario Administrador: admin %0JF7H@f1berhO3e </div> <div style="padding: 15px; border-radius: 8px; background-color: rgba(128,128,128,0.05);"> <h3 style="font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit;">Software de administración Fiberhome UNM2000</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Mejora la eficiencia en la gestión Configuración de ONU/ONT Fiberhome directamente desde la OLT Reduce costos de mantenimiento Perfil de autoaprovisionamiento con ONUs Fiberhome Descargue el software aquí </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Compatibilidad con OLT de terceros para despliegues flexibles
Característica 2	Gestión remota WAN desde interfaz local de la ONU
Característica 3	8 SSIDs simultáneos (4 en 2.4 GHz + 4 en 5 GHz) para segmentación de red
Característica 4	Telefonía analógica POTS integrada para servicios triple play
Característica 5	Consumo energético optimizado máximo 13 W para operación eficiente
Característica 6	Arquitectura FTTH con estándar ITU-T G.984 para acceso de fibra óptica