



ONU GPON/EPON con Wi-Fi 6 AX1500 / 4 Puertos Gigabit / Puerto PON SC/UPC, Hasta 1500 Mbps

SKU: V2804-AX15-R Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$747.71

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Dimensiones: 260 x 157.4 x 45.8 mm (largo x ancho x alto) <li style='margin-bottom: 8px;*>Aplicaciones ISP <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión y Monitoreo en línea desde la OLT V-SOL <li style='margin-bottom: 8px;*>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI </div> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;*>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>Alimentación: 12V 1.5A (Fuente Incluida) <li style='margin-bottom: 8px;*>Consumo máximo: 18W <li style='margin-bottom: 8px;*>Peso: 0.45 Kg <li style='margin-bottom: 8px;*>Temperatura de operación: -10 a 55° C </div> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 0 2px 10px rgba(216,216,216,0.3);*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; font-weight: 600;*>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; list-style-position: outside;*> <li style='margin-bottom: 8px;*>4 Puertos 1Gbps RJ45 <li style='margin-bottom: 8px;*>1 Puerto PON SC/UPC <li style='margin-bottom: 8px;*>4 Antenas Wi-Fi con 5 dBi <li style='margin-bottom: 8px;*>Wi-Fi 6: 802.11a/n/ac/ax 5GHz <li style='margin-bottom: 8px;*>Wi-Fi 4: 802.11g/b/n 2.4GHz </div> <!-- Títulos centrales --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 15px; color: inherit; font-weight: 600;*>V2804AX XPON Doble banda Wi-Fi 6 ONT</h2> <p style='margin: 0; font-size: 16px; color: inherit;*>AX15 Wi-Fi 6 | OFDMA Multiusuario | One SSID for Dual Band</p> </div> <!-- Imágenes --> <div style='margin: 30px 0;*> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/3137/1760481196239.png_froala_68eecfae1db35' alt=''> </div> <!-- Sección Wi-Fi 6 --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0;*> <div style='margin: 20px 0; color: inherit; font-weight: 600; text-align: center;*>La era de Wi-Fi 6 ONT, Señal mejorada FEM</h2> <p style='margin: 0 0 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;*>1XPON+4GE+1USB3.0+Wi-Fi 6</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/3137/1760481196046.png_froala_68eecfae0c9a' alt=''> </div> <!-- Sección OFDMA --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0;*> <div style='margin: 20px 0; color: inherit; font-weight: 600; text-align: center;*>Wi-Fi 6: la tecnología OFDMA reduce la latencia en un 75%</h2> <p style='margin: 0 0 20px; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;*>Reducir la latencia de los equipos aprovechando los recursos.</p> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/3137/1760481196018.png_froala_68eecfacc39b' alt=''> </div> <!-- Sección ahorro energético --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0;*> <div style='margin: 20px 0; color: inherit; font-weight: 600; text-align: center;*>Wi-Fi 6: Ahorro del 30% del consumo eléctrico</h2> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/3137/1760481196116.png_froala_68eeccadac06b' alt=''> </div> <!-- Sección MEF --> <div style='margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 24px; margin: 0;*> <div style='margin: 20px 0; color: inherit; font-weight: 600; text-align: center;*>MEF incorporado de 4 canales, mayor efecto de paso a través de la pared</h2> src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/14/3137/1760481195923.png_froala_68eecfae86b10' alt=''> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;*> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Wi-Fi 6 OFDMA reduce latencia 75%
Característica 2	Gestión remota EMS/Web/Telnet/CLI
Característica 3	Doble banda unificada con One SSID
Característica 4	USB 3.0 para almacenamiento compartido
Característica 5	Operación estable -10°C a 55°C
Característica 6	Alimentación 12V con bajo consumo 18W