



ONU/ONT Bridge EPON/GPON con 1 Puerto SC/UPC + 1 Puerto LAN Gigabit + Roseta Incluida

SKU: V2801-SC Marca: V-SOL Categoría: ONUs / ONTs

\$287.59

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en grid --> <div style='display: grid; grid-template-columns: repeat(auto-fit, minmax(280px, 1fr)); gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Dimensiones: 91 x 91 x 41 mm <li style='margin-bottom: 8px;'>Aplicaciones: CCTV, Control de Acceso, ISP <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión y Monitoreo en línea desde la OLT V-SOL <li style='margin-bottom: 8px;'>Gestión amigable desde: EMS / Web / Telnet / CLI </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>Alimentación: 12V .5A (Fuente Incluida) <li style='margin-bottom: 8px;'>Consumo máximo: 4W <li style='margin-bottom: 8px;'>Peso: 0.170 Kg <li style='margin-bottom: 8px;'>Temperatura de operación: -10 a 55°C </div> <!-- Características de Red --> <div style='border-left: 5px solid #ff0000; border-radius: 8px; padding: 15px; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.85;'>Características de Red</h3> <ul style='padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 8px;'>1 Puerto 1 Gbps RJ45 <li style='margin-bottom: 8px;'>1 Puerto PON SC/UPC </div> <!-- Títulos de diseño --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h2 style='font-size: 28px; margin: 0 0 10px; color: inherit;'>Roseta + ONU Bridge</h2> <h3 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit;'>Roseta de Fibra Óptica | ONU Bridge</h3> </div> <!-- Imágenes --> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; text-align: center; color: inherit;'>Diseño Compacto y Estético</h3> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 0 0 20px; color: inherit;'>Diseño Exclusivo</h3> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Fácil Instalación</h3> </div> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> <h3 style='font-size: 24px; margin: 20px 0 10px; color: inherit;'>Opciones de Montaje</h3> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota vía EMS, Web, Telnet y CLI
Característica 2	Consumo energético máximo de solo 4W
Característica 3	Diseño compacto con múltiples opciones de montaje
Característica 4	Fuente de alimentación 12V 0.5A incluida
Característica 5	Operación estable de -10°C a 55°C
Característica 6	Roseta de fibra óptica y ONU bridge en unidad única