



ONU/ONT GPON / Wi-Fi AC1200 / 4 Puertos LAN Gigabit / 1 Puerto PON SC/APC / 1 Puerto FXS RJ11 / AgiNet ACS

SKU: XC220G3V Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$667.39

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='margin-bottom: 30px;'><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>La ONU/ONT GPON XC220G3V es un dispositivo de terminación de fibra óptica diseñado para despliegues residenciales y pequeñas oficinas que requieren conectividad de alta velocidad, telefonía IP y gestión remota centralizada. Integra interfaz PON SC/APC para redes GPON con capacidad simétrica-asimétrica de 2.488 Gbps downstream y 1.244 Gbps upstream, enrutamiento Wi-Fi de doble banda AC1200, cuatro puertos LAN Gigabit para dispositivos cableados, y un puerto FXS RJ11 para servicios de voz sobre IP. La compatibilidad con AgiNet ACS y el protocolo TR-069 permite su administración remota masiva, reduciendo costos operativos de despliegue y mantenimiento. La tecnología mesh WPA EasyMesh y TP-Link OneMesh facilita la extensión de cobertura en entornos con obstáculos estructurales.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;'><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología GPON con puerto PON SC/APC<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 4 puertos LAN RJ45 10/100/1000 Mbps auto-negociación<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 1 puerto FXS RJ11 para telefonía analógica sobre VoIP<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• 2 antenas externas para optimización de cobertura RF<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Tecnología mesh: WPA EasyMesh, TP-Link OneMesh<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;'>• Botón físico Reset/WPS<p style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;'>• Gestión local mediante interfaz web y aplicación AgiNet</p></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Desempeño de Red</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Estándar PON: GPON ITU-T G.984</p><p style='margin: 6px 0;'>Tasa downstream: 2.488 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Tasa upstream: 1.244 Gbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Conector PON: SC/APC</p><p style='margin: 6px 0;'>Wi-Fi 2.4 GHz: hasta 300 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Wi-Fi 5 GHz: hasta 867 Mbps</p><p style='margin: 6px 0;'>Estándar Wi-Fi: 802.11ac/n/b/g</p><p style='margin: 6px 0;'>Mesh: WPA EasyMesh, TP-Link OneMesh</p></div></div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 6px; padding: 20px; background-color: transparent;'><h4 style='margin: 0 0 15px 0; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;'>Especificaciones Físicas y Eléctricas</h4><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Dimensiones: 217.7 x 155.5 x 36.8 mm</p><p style='margin: 6px 0;'>Alimentación: 12 VCD / 1 A</p><p style='margin: 6px 0;'>Antenas: 2 externas</p><p style='margin: 6px 0;'>Botón: Reset/WPS</p><p style='margin: 6px 0;'>Certificaciones: CE, FCC, RoHS</p></div></div><div style='font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.8;'><p style='margin: 6px 0;'>Contenido del Paquete</p><p style='margin: 6px 0;'>• ONU/ONT XC220G3V</p><p style='margin: 6px 0;'>• Adaptador de corriente 12V/1A</p><p style='margin: 6px 0;'>• Cable de red RJ45</p><p style='margin: 6px 0;'>• Guía de instalación rápida</p></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Fibra óptica GPON hasta 2.488 Gbps descarga y 1.244 Gbps carga
Característica 2	Wi-Fi dual band AC1200 con cobertura optimizada por 2 antenas externas
Característica 3	Telefonía VoIP integrada mediante puerto FXS RJ11
Característica 4	Gestión remota centralizada vía AgiNet ACS con soporte TR-069
Característica 5	Red local Gigabit con 4 puertos LAN 10/100/1000 Mbps
Característica 6	Compatibilidad mesh WPA EasyMesh y TP-Link OneMesh