



ONU/ONT - Router GPON WIFI N 300 Mbps / Frecuencia de 2.4 GHz / 1 puerto GPON SC-APC / 2 puertos LAN (1 GE/ 1 FE) / 1 puerto POTS (FXS) / Soporta AgiNet Config - AgiNet ASC (herramienta de gestión remota)

SKU: XN020-G3V Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$718.11

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto LAN RJ45 (10/100 Mbps)<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto SC/APC GPON<li style='margin-bottom: 5px;*>1 Puerto RJ11 FXS<li style='margin-bottom: 5px;*>Gestión Web / AgiNet<li style='margin-bottom: 5px;*>Certificaciones: CE, Anatel<li style='margin-bottom: 5px;*>2 Antenas externas<li style='margin-bottom: 5px;*>Botón de Reset/WPS</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas y dimensiones</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones: 181.5 x 125.7 x 36.2 mm<li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación: 12 Vcd / 0.6A<li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo: 7.2W<li style='margin-bottom: 5px;*>Temperatura de operación: 0°C a 40°C<li style='margin-bottom: 5px;*>Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación<li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia: 2.4 GHz<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia de transmisión: 2.4 GHz: 20dBm(EIRP)<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad inalámbrica: WPA/WAP2, WPA-PSK/PSK2<li style='margin-bottom: 5px;*>Sesibilidad de recepción: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del Paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Router GPON(ONU/ONT): XN020-G3v<li style='margin-bottom: 5px;*>Cable Ethernet RJ45<li style='margin-bottom: 5px;*>Adaptador de corriente<li style='margin-bottom: 5px;*>Guía de instalación</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones Avanzadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad inalámbrica: WPA/WPA2<li style='margin-bottom: 5px;*>Seguridad inalámbrica: mbrica: WPA/WPA2<li style='margin-bottom: 5px;*>DyDNS / no-IP<li style='margin-bottom: 5px;*>VPN - PPTP / L2TP<li style='margin-bottom: 5px;*>Filtrado de URL<li style='margin-bottom: 5px;*>IGMP<li style='margin-bottom: 5px;*>Registro SIP</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conectividad GPON</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Compatible con los estándares GPON ITU-T G.984, el XN020-G3v admite velocidades de datos máximas de hasta 2,488 Gbps de bajada y 1,244 Gbps de subida. Junto con un puerto LAN de 10/100/1000 Mbps y un puerto LAN de 10/100 Mbps, los usuarios pueden disfrutar de servicios GPON de alta velocidad y aplicaciones multimedia que consumen mucho ancho de banda (como juegos interactivos, streaming y audio en tiempo real) mucho más rápido y silencioso que nunca.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Dispositivo Todo en Uno</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Con un módulo GPON, un AP inalámbrico de 300 Mbps y un conmutador de 2 puertos, FXS de 1 puerto, el XN020-G3v es todo lo que su hogar u oficina necesita para estar completamente conectado.</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Fácil Administración Remota</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit;*>Admite OMCI y TR-069, lo que facilita activar, configurar y gestionar de forma remota. Administración con AgiNet Config y AgiNet ACS</p></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Conecta tu hogar o negocio al futuro con el Router GPON XN020-G3v. Este equipo todo en uno combina la máxima velocidad de Fibra óptica GPON con una potente conexión inalámbrica y telefonía VoIP, eliminando la necesidad de múltiples dispositivos y cables. Es la solución elegante, eficiente y poderosa que necesitas.</p></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Soporte y Gestión</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Aprende más sobre AgiNet<li style='margin-bottom: 5px;*>Aprende más sobre GPON</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Regístrate para descargar AgiNet</div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Imágenes del producto</h3></div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/13/1908/1.jpg_froala_68ed592c4314d' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/13/1908/1.jpg_froala_68ed5b15797a9' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='http://ftp3..mx/usuarios/ftp/2025/10/10/1908/4.jpg_froala_68e96ffdd8ecb' alt='' class='fr-fic fr-dii'></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Gestión remota centralizada mediante AgiNet ASC para despliegues masivos
Característica 2	QoS, VLAN e IGMP snooping para tráfico optimizado en redes convergentes
Característica 3	VPN PPTP/L2TP integrada para conectividad segura entre sedes
Característica 4	Dual LAN con Gigabit y Fast Ethernet para segmentación de servicios
Característica 5	Voz sobre IP mediante puerto POTS FXS para servicios triple play
Característica 6	DyDNS/No-IP para acceso remoto sin IP pública fija