



ONU/ONT - Unidad de Red Óptica XPON dual EPON/GPON / 1 Puerto RJ45 10/100/1000 Mbps / 1 puerto XPON Conector SC/APC / Equipo Bridge / Longitud de Onda Up: 1310 nm Dw: 1490 nm

SKU: XZ000G6 Marca: TP-LINK Categoría: ONUs / ONTs

\$261.09

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Hero Section --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Imagen --> <div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"> </div> <!-- Descripción --> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <h2 style="font-size: 24px; margin-top: 0; margin-bottom: 10px; color: inherit;">Router XPON (EPON/GPON)</h2> <div style="margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;">Modelo: XZ000-G6</div> <p style="margin-bottom: 15px;">Maximiza el rendimiento de tu conexión de fibra con el dispositivo GPON XZ000-G6. Diseñado como una unidad SFU (Unidad de Función Única), este equipo es la solución definitiva para usuarios que buscan una conversión de señal GPON estable, eficiente y de bajo mantenimiento, ideal para proyectos de instalación, proveedores de servicio y usuarios finales exigentes.</p> </div> </div> <!-- Sección de cards --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Card: Características principales --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">(1) Puertos LAN RJ45 (10/100/1000 Mbps) <li style="margin-bottom: 5px;">(1) Puerto SC/APC GPON <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Web <li style="margin-bottom: 5px;">Certificaciones: CE, RoHS <li style="margin-bottom: 5px;">Botón: Reset/WPS <li style="margin-bottom: 5px;">Módulo óptico: Calse B+ <li style="margin-bottom: 5px;">Aprende Más Sobre GPON </div> <!-- Card: Físicas y eléctricas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características físicas y eléctricas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones: 95 x 75 x 29.3 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 9 Vcd / 0.6A <li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 5.4 W <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0º a 40º <li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación <li style="margin-bottom: 5px;">Sesibilidad de recepción: <li style="margin-bottom: 5px;">Longitud de onda: 1310 nm / 1490 nm </div> <!-- Card: Contenido del Paquete --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Contenido del Paquete</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Router GPON(ONU/ONT): XZ000-G6 <li style="margin-bottom: 5px;">Adaptador de corriente <li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación </div> <!-- Card: Características avanzadas --> <div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"> <div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones Avanzadas</div> <div style="padding: 15px; color: inherit;"> <ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión loca: Web/Telnet <li style="margin-bottom: 5px;">Gestión remota: OMCI <li style="margin-bottom: 5px;">VLAN <li style="margin-bottom: 5px;">Seguridad: Cifrado AES <li style="margin-bottom: 5px;">Filtro de paquetes basado en VLAN <li style="margin-bottom: 5px;">IGMP V1/V2/V3 </div> </div> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Haz la Fibra hasta a su Hogar</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">El XZ000-G7 de TP-Link es un terminal combinado GPON (red óptica pasiva Gigabit) + EPON (red óptica pasiva Ethernet), ideal para soluciones de fibra hasta el hogar</p> </div> <!-- Sección de contenido adicional --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Servicio GPON de Alta Velocidad</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Compatible con los estándares ITU-T G.984 GPON, XZ000-G7 admite velocidades de datos máximas de hasta 2,488 Gbps de bajada y 1,244 Gbps de subida</p> </div> <!-- Hero Section 2 --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Descripción --> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Acceso Gigabit a Internet</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Con un puerto PON y un puerto Gigabit Ethernet, XZ000-G7 proporciona capacidades de reenvío de alto rendimiento para garantizar experiencias fluidas de transmisión de video HD y VoIP.</p> </div> <!-- Hero Section 3 --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; align-items: center; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 12px; padding: 20px; margin-bottom: 30px;"> <!-- Descripción --> <div style="flex: 1 1 360px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Fácil Administración Remota</h3> <p style="font-size: 15px; color: inherit;">Admite OMCI, lo que facilita activar, configurar y gestionar de forma remota. Administración mediante la OLT de TP-Link</p> </div> <!-- Imagen --> <div style="flex: 1 1 320px; min-width: 280px;"> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Conversión estable de señal óptica XPON dual EPON/GPON para fibra hasta 2.488 Gbps
Característica 2	Puerto RJ45 Gigabit con auto-negociación 10/100/1000 Mbps para conexión flexible
Característica 3	Gestión remota OMCI y local vía web/Telnet para administración centralizada
Característica 4	Soporte VLAN para segmentación de tráfico y redes múltiples en un mismo dispositivo
Característica 5	Conector SC/APC de alta precisión con módulo óptico Clase B+ para instalaciones FTTH
Característica 6	Consumo energético de solo 5.4W en formato compacto 95 x 75 x 29.3 mm