



ONU/ONT - XPON Router WIFI AC 1200 / Modo EPON y GPON / 1Puerto FXS /1 Puerto PON SC/APC / 2 Puertos LAN 10/100/1000 MBPS / IGPMV2/3

SKU: MF30GV Marca: Mercusys Categoría: ONUs / ONTs

\$838.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Descripción general</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Potencia tu hogar con la velocidad de la fibra óptica, la cobertura del Wi-Fi de doble banda y la comodidad, admite IPTV fluido para una máxima experiencia, todo reunido en un solo dispositivo moderno y elegante. Funciona con tecnología EPON/GPON, agregando un puerto FXS para telefonía, a. </p></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Características principales</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">4 Puertos RJ45 (10/100/1000 Mbps)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto SC/APC XPON (EPON/GPON)<li style="margin-bottom: 5px;">1 Puerto FXS<li style="margin-bottom: 5px;">Gestión Web / App<li style="margin-bottom: 5px;">2 Antenas externas<li style="margin-bottom: 5px;">Botóns: Reset/WPS<li style="margin-bottom: 5px;">Tecnología Mesh: EasyMesh<li style="margin-bottom: 5px;">Frecuencia: 2.4 GHz / 5 GHz (no soporta DFS)<li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación: 0-40°C<li style="margin-bottom: 5px;">Humedad de operación: 10 a 90% sin condensación<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: 2.4 GHz: 26dBm(EIRP), 5 GHz: 28dBm(EIRP)<li style="margin-bottom: 5px;">Sensibilidad de recepción GPON/EPON: -27dBm<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de saturación: GPON: -8dBm; EPON: -3dBm<li style="margin-bottom: 5px;">Potencia de transmisión: GPON: 0.5-5dBm; EPON: 0-4dBm</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Dimensiones</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación: 12 Vcd / 1A<li style="margin-bottom: 5px;">Consumo máximo: 12W<li style="margin-bottom: 5px;">Contenido del Paquete</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Router XPON(ONU/ONT): MF30Gv<li style="margin-bottom: 5px;">Cable Ethernet RJ45<li style="margin-bottom: 5px;">Adaptador de corriente<li style="margin-bottom: 5px;">Guía de instalación</div><div style="flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; overflow: hidden; display: flex; flex-direction: column;"><div style="padding: 15px; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2); font-weight: bold; font-size: 18px; color: inherit;">Funciones Avanzadas</div><div style="padding: 15px; color: inherit;"><ul style="padding-left: 20px; margin: 0; font-size: 14px; list-style-type: disc;"><li style="margin-bottom: 5px;">Calidad de Servicio QoS<li style="margin-bottom: 5px;">Registro SIP<li style="margin-bottom: 5px;">DynDNS / no-IP<li style="margin-bottom: 5px;">Portal de invitador en 2.4 GHz y 5 GHz<li style="margin-bottom: 5px;">NAT Forwarding ALG, Virtual Server, Port Triggering, DMZ, UPnP<li style="margin-bottom: 5px;">EasyMesh y soporta 802.11k/v/r<li style="margin-bottom: 5px;">IGMP: soporta IPTV, IGMPV2/3 e IGMP Snooping/Proxy<li style="margin-bottom: 5px;">Firewall: SPI, DDoS, control de acceso, vinculación de direcciones IP y MAC</div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Cobertura WiFi máxima</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Equipado con antenas de doble banda de alto rendimiento y tecnología avanzada de formación y las antenas de alta ganancia se combinan para adaptar la cobertura perfectamente al entorno de su hogar. Al concentrar y dirigir la intensidad de la señal, al en cada dispositivo. EasyMesh junto con la tecnología GPON y EPON.</p></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Modos duales EPON + GPON</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Con GPON y EPON de modo dual, MF30G proporciona velocidades de Internet de hasta 2,5 Gbps a través de GPON, satisfaciendo las necesidades de redes domésticas de alta velocidad.</p></div></div><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Gestión remota</h3><p style="font-size: 15px; color: inherit;">Gestión remota vía web y aplicación móvil para configuración centralizada</p></div></div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Modo dual XPON GPON/EPON con velocidad hasta 2.5 Gbps en fibra óptica
Característica 2	Wi-Fi AC1200 con beamforming para cobertura direccional optimizada
Característica 3	Puerto FXS integrado para servicio de telefonía VoIP sin equipos adicionales
Característica 4	4 puertos Gigabit Ethernet configurables como 1 WAN + 3 LAN flexibles
Característica 5	Tecnología EasyMesh para expansión de cobertura con múltiples dispositivos
Característica 6	Gestión remota vía web y aplicación móvil para configuración centralizada