



Operador ATS para Puertas Abatibles de hasta 3 mts y 400 Kgs / Uso Semi-Intensivo / No incluye cuadro de mando

SKU: 801MP-0070 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$8,015.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Longitud máxima de la hoja 3 mts<li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo de la hoja 400 kg<li style='margin-bottom: 5px;*>Operador telescópico</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 24VCC<li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima 8W<li style='margin-bottom: 5px;*>Corriente máxima 8 Amp</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>Tiempo de apertura a 90º de 15 a 30 seg.<li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP54<li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo de uso Semi-Intensivo</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*><li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Brazo telescópico para puertas abatibles 801MP-0070<li style='margin-bottom: 5px;*>1 x Juego de accesorios para el montaje del brazo</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*>src='https://ftp3.mx/usuarios/fotos/801MP0070/205325-medidas_801mp0070.jpg' alt='*></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin: 0;*>Notas adicionales</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='text-align: center; margin: 0;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>Cuadro de mando y accesorios se adquiere por separado</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>Siempre se deben colocar topes mecánicos sobre la puerta en apertura y cierre.</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>Para evitar accidentes colocar fotoceldas de seguridad</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin: 0;*>Componentes para instalación</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='text-align: center; margin: 0;*>1 x 801MP-0070 Brazo ATS para puertas abatibles</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>1 x 801QA-0080 Cuadro de mando para brazos CAME a 24V</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>1 x 001-DIR10 Fotoceldas de seguridad para dispositivos CAME</p><p style='text-align: center; margin: 0;*>1 x XB55-W01 Botonera triple de uso rudo</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 22px; text-align: center; margin: 0;*>Importante</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 15px; font-size: 15px; color: inherit;*><p style='text-align: center; margin: 0;*>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico para precisión y durabilidad
Característica 2	Tiempo de apertura regulable 15-30 segundos
Característica 3	Protección IP54 para ambientes exigentes
Característica 4	Potencia máxima de 8 W con alta eficiencia
Característica 5	Incluye juego completo de accesorios de montaje
Característica 6	Requiere cuadro de mando adquirido por separado