



Operador ATS para Puertas Abatibles de hasta 5 mts y 400 Kgs / Uso Intensivo / No incluye cuadro de mando

SKU: 801MP-0080 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$9,710.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 5 mts<li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 400 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Operador telescópico</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características técnicas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de alimentación 24VCC<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 8W<li style='margin-bottom: 5px;'>Corriente máxima 8 Amp</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Tiempo de apertura a 90° de 15 a 30 seg.<li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP54<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso Intensivo</div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Contenido del paquete</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Brazo telescópico para puertas abatibles<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Juego de accesorios para el montaje del brazo.</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'></div></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>El equipo de uso intensivo garantiza contra defectos de fabricación.<li style='margin-bottom: 5px;'>Cuadro de mando y accesorios se adquiere por separado.<li style='margin-bottom: 5px;'>Siempre se deben colocar topes mecánicos sobre la puerta en apertura y cierre.<li style='margin-bottom: 5px;'>Para evitar accidentes colocar fotoceldas de seguridad.</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Componentes para instalación</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Brazo ATS para puertas abatibles<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Cuadro de mando para brazos CAME a 24V<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 001-DIR10<li style='margin-bottom: 5px;'>Fotoceldas de seguridad para dispositivos CAME<li style='margin-bottom: 5px;'>1 x XBSS-W01<li style='margin-bottom: 5px;'>Botonera triple de uso rudo</div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Consideraciones importantes</h3><p style='font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p></div><hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;' /></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Brazo telescópico para precisión y durabilidad
Característica 2	Tiempo de apertura ajustable 15-30 segundos a 90°
Característica 3	Protección IP54 para exteriores exigentes
Característica 4	Potencia de solo 8W con corriente máxima 8A
Característica 5	Operación intensiva para alto tráfico
Característica 6	Cuadro de mando adquirible por separado