



Operador Automático para Puertas Corredizas / Motor DC sin Escobillas / Carga 2 × 120 kg / Velocidad 10 a 42 cm/s / Sincronizable / Batería de Respaldo Opcional

SKU: DK120 Marca: DORMAKABA Categoría: Cierrapuertas

\$33,976.23

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*><div style='margin-bottom: 30px;*><p style='text-align: justify; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.9;*>Operador automático para puertas corredizas diseñado para aplicaciones de alto tráfico en entornos comerciales e institucionales. Incorpora un motor DC sin escobillas de alto torque capaz de soportar hojas de hasta 120 kg en configuración doble. Su controlador por microprocesador optimizado integra funciones avanzadas de seguridad como autoaprendizaje, apertura automática en caso de obstrucción y entradas dedicadas para sensores de seguridad y apertura de emergencia. El sistema permite la sincronización de dos operadores para aplicaciones de mayor amplitud, alcanzando luces de paso de hasta 2400 mm. Incluye batería de respaldo integrada para garantizar operación continua durante contingencias eléctricas y ruedas de nylon autoajustables que aseguran un desplazamiento suave y silencioso.</p></div><div style='margin-bottom: 30px;*><h3 style='font-size: 18px; margin-bottom: 15px; color: inherit; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); padding-bottom: 8px;*>Características Generales</h3><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0;*><li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Motor DC sin escobillas de alto torque para 2 × 120 kg<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Ruedas de nylon autoajustables para operación suave y silenciosa<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Controlador por microprocesador con autoaprendizaje y seguridad<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Sincronizable con 2 operadores para puertas de hasta 2400 mm<li style='padding: 8px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); color: inherit; opacity: 0.9;*>• Batería de respaldo integrada para operación de emergencia continua<li style='padding: 8px 0; color: inherit; opacity: 0.9;*>• Velocidad de apertura ajustable de 10 a 42 cm/s</div><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Desempeño</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Capacidad de carga: 2 × 120 kg<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Amplitud máxima sincronizada: 2400 mm<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Velocidad de apertura: 10 a 42 cm/s ajustable</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Físicas y Eléctricas</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Motor: DC sin escobillas de alto torque<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Ruedas: Nylon autoajustables<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Batería de respaldo: Integrada (opcional según configuración)</div><div style='flex: 1 1 280px; min-width: 260px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px; padding: 20px; background-color: transparent;*><h4 style='margin-top: 0; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Funciones de Control</h4><ul style='list-style: none; padding: 0; margin: 0; font-size: 14px; color: inherit; opacity: 0.9;*><li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Controlador por microprocesador<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Función de autoaprendizaje<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Detección de obstrucción con apertura automática<li style='padding: 6px 0; border-bottom: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.2);*>Entradas para sensores de seguridad<li style='padding: 6px 0;*>Entradas para apertura de emergencia</div></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor DC sin escobillas de alto torque para alta durabilidad
Característica 2	Ruedas de nylon autoajustables para desplazamiento silencioso
Característica 3	Controlador con autoaprendizaje y detección de obstrucciones
Característica 4	Sincronización de dos operadores para amplitudes hasta 2400 mm
Característica 5	Batería de respaldo integrada para operación de emergencia continua
Característica 6	Velocidad de apertura ajustable de 10 a 42 cm/s según necesidad

RimeIT - Toluca, Estado de México - Comprobante interno NO fiscal - si requieres CFDI 4.0 solicitalo en tu cuenta de cliente. | 29/09/2026 00:56