



SKU: 001-AX3024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

Precios con IVA incluido

1 300px; min-width: 280px;"/><h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Operador para puertas abatibles de 3 metros y hasta 500 kg</h3><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Características</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Para puertas de hasta 500 kg<li style="margin-bottom: 5px;">Longitud máxima de la hoja 3 metros<li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección IP44<li style="margin-bottom: 5px;">Motor de 24 V dc<li style="margin-bottom: 5px;">Detección de Obstáculos (Reversible)<li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones 880 x 123 x 100 mm.<li style="margin-bottom: 5px;">Incluye montajes para su instalación<li style="margin-bottom: 5px;">Mínimo mantenimiento<li style="margin-bottom: 5px;">Fácil instalación<p style="font-size: 15px; color: inherit; margin-top: 20px;">Fiabilidad por principio, potencia bajo control, AXO es la automatización de CAME diseñada para garantizar la máxima potencia y seguridad incluso cuando se trata de hojas de grandes dimensiones.</p></div></div><div style="width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); border-radius: 8px; src="https://ftp3.mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/CAME/001AX3024/001AX3024-p.PNG" alt=""></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios opcionales no incluidos</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">002JL24110 Cuadro de mando para operadores abatibles AXO<li style="margin-bottom: 5px;">001DIR10 Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros<li style="margin-bottom: 5px;">001AF435 Tarjeta de radiofrecuencia CAME<li style="margin-bottom: 5px;">001TOP432EE Control remoto CAME<li style="margin-bottom: 5px;">ESIM320IP Controlador remoto 3G para activación vía APP<li style="margin-bottom: 5px;">10MATRIXD1224 Sensor de masa dobles para cierre o seguridad<li style="margin-bottom: 5px;">SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros<h3 style="font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas adicionales</h3><ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"><li style="margin-bottom: 5px;">Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica<li style="margin-bottom: 5px;">Para puertas mayores a 150kg es necesario que estas tengan topes físicos para evitar el sobreesfuerzo del equipo</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"><div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/Mu8tLEUScLw" allowfullscreen"></iframe></div><div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"><div style="position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;"><iframe style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;" src="https://www.youtube.com/embed/b3703Zufy2s" allowfullscreen"></iframe></div></div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;">Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</div><div style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150,150,150,0.3); margin: 30px 0;"></div></div>

Característica 1	Motor 24V DC para mayor seguridad operativa
Característica 2	Capacidad de 500 kg por hoja de gran dimensión
Característica 3	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 4	Detección automática de obstáculos con función reversible
Característica 5	Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos
Característica 6	Mínimo mantenimiento y fácil instalación
Característica 7	Fiabilidad y potencia controlada para puertas grandes