



Operador AXO para Puertas Abatibles de hasta 5 mts y 400 Kgs / Uso Semi-Intensivo /No incluye cuadro de mando

SKU: 001-AX5024 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$11,482.72

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador para puertas abatibles de 5 metros y hasta 400 kg</h2> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 400 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 4 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor de 24 V dc <li style='margin-bottom: 5px;'>Detección de Obstáculos (Reversible) <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones 1180 x 123 xx 100 mm <li style='margin-bottom: 5px;'>Incluye montajes para su instalación <li style='margin-bottom: 5px;'>Mínimo mantenimiento <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil instalación <p style='font-size: 15px; color: inherit;'>Fiabilidad por principio, potencia bajo control, AXO es la automatización de CAME diseñada para garantizar la máxima potencia y seguridad incluso cuando se trata de hojas de grandes dimensiones.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios y notas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios opcionales no incluidos:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>002ZLJ24110 Cuadro de mando para operadores abatibles AXO <li style='margin-bottom: 5px;'>001DIR10 Juego de fotoceldas con alcance de hasta 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>001AF435 Tarjeta de radiofrecuencia CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>001TOP432EE Control remoto CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>ESIM320IP Controlador remoto 3G para activación vía APP <li style='margin-bottom: 5px;'>10MATRIXD1224 Sensor de masa dobles para cierre o seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabrica <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas mayores a 150kg es necesario que estas tengan topes físicos para evitar el sobreesfuerzo del equipo. </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/Mu8tLEUScLw' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/b3703Zufy2s' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Nota de viento --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='font-size: 14px; text-align: center; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Detección de obstáculos integrada por consumo de corriente
Característica 2	Dimensiones compactas para espacios reducidos
Característica 3	Mínimo mantenimiento durante operación continua
Característica 4	Instalación simplificada con montajes incluidos
Característica 5	Reversibilidad del motor para maniobras seguras
Característica 6	Control de potencia proporcional para hojas grandes