



Operador DKS Primario Para Puertas Abatibles / Puerta de hasta 7.6 M / Máximo Peso por Hoja de 907 Kg / USO CONTINUO

SKU: 6550-380 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$150,054.00

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Imágenes principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 22px;'>Equipo de uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador abatible primario <li style='margin-bottom: 5px;'>Con límites magnéticos ajustables <li style='margin-bottom: 5px;'>Para accesos de doble hoja utilizar 6550-384 adicional </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 1 HP <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta puertas de hasta 907 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 7.62 m </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <p style='margin-top: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Perfecto para fraccionamientos con alto flujo vehicular:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos públicos <li style='margin-bottom: 5px;'>Hangares industriales <li style='margin-bottom: 5px;'>Estancias gubernamentales, etc. </div> </div> <!-- Diseño robusto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; color: inherit; margin-top: 0; margin-bottom: 15px;'>Diseño robusto</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de acero galvanizado <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de poliuretano <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de 90º en aproximadamente 16 seg <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug in para dispositivos de seguridad <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de reset incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido / apagado incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'>3 conectores de 115V incorporados <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de acoplamiento incluido </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='flex: 1 1 45%; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/QUA5oiTCjh0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SnDdEh3YJac' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 30%; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZJPb9VEH4rk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 30px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(150,150,150,0.1);'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua para alto flujo vehicular sin sobrecalentamiento
Característica 2	Límites magnéticos ajustables para precisión de apertura y cierre
Característica 3	Marco de acero galvanizado con cubierta de poliuretano para máxima durabilidad
Característica 4	Plug-in integrado para conexión directa de dispositivos de seguridad
Característica 5	Tres conectores 115V incorporados para alimentación de periféricos
Característica 6	Interruptor de reset y encendido/apagado integrados para mantenimiento simplificado