



Operador DKS Secundario Para Puertas Abatibles / Puerta de hasta 7.6 M / Máximo Peso por Hoja de 907 Kg / USO CONTINUO

SKU: 6550-384 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$111,834.32

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de imágenes --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <!-- Características principales --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso continuo <li style='margin-bottom: 5px;'>Operador abatible primario <li style='margin-bottom: 5px;'>Con límites magnéticos ajustables <li style='margin-bottom: 5px;'>Para su operación se requiere operador primario 6550-380 </div> </div> <!-- Características Físicas y Eléctricas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 115V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia 1 HP <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta puertas de hasta 907 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 7.62 m </div> </div> <!-- Características Destacadas --> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 5px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(150,150,150,0.2);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Destacadas: <p style='margin: 0 0 10px 0; color: inherit;'>Perfecto para fraccionamientos con alto flujo vehicular:</p> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit; margin: 0;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Estacionamientos públicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Hangares industriales. <li style='margin-bottom: 5px;'>Estancias gubernamentales, etc. </div> </div> <!-- Diseño robusto --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h2 style='font-size: 24px; margin-bottom: 20px; color: inherit; border-bottom: 2px solid rgba(150,150,150,0.3); padding-bottom: 10px;'>Diseño robusto de alta duración</h2> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Marco de acero galvanizado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Cubierta de poliuretano. <li style='margin-bottom: 5px;'>Apertura de 90° en aproximadamente 16 seg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Plug in para dispositivos de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de reset incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Interruptor de encendido / apagado incorporado. <li style='margin-bottom: 5px;'>3 conectores de 115V incorporados. <li style='margin-bottom: 5px;'>Brazo de acoplamiento incluido. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para su operación requiere motor primario </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Imágenes adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/QUA5oiTCjh0' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/SnDdEh3Yjac' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ZJpB9VEH4rk' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Nota importante --> <div style='margin: 40px 0; padding: 20px; border-left: 5px solid #0091ff; background-color: rgba(150,150,150,0.05);'> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit; text-align: center;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua 24/7 para alto flujo vehicular
Característica 2	Apertura de 90° en 16 segundos con precisión
Característica 3	Marco de acero galvanizado con cubierta de poliuretano
Característica 4	Plug-in integrado para dispositivos de seguridad
Característica 5	Requiere operador primario 6550-380 para funcionamiento
Característica 6	Límites magnéticos ajustables para control de recorrido