



Operador FAAC 412 DERECHO Para Pauertas de 300 Kg y Hasta 3 Metros de Longitud

SKU: 1044751 Marca: FAAC Categoría: Puertas Abatibles y Corredizas

\$4,664.24

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador electromecánico diseñado para automatizar puertas batientes de uso residencial e industrial con hojas de hasta 3 metros (9.8 pies) de longitud y un peso máximo de 300 kg. Su motor de 1400 rpm entrega una fuerza de operación de 3500 N, garantizando un desplazamiento suave y controlado del vástago a una velocidad de 1.6 cm/s. El equipo soporta una intensidad de uso de hasta 18 ciclos por hora, ideal para accesos de tráfico moderado. La versión derecha permite una integración precisa según la configuración de la hoja y el sentido de apertura requerido.

Características Principales

Soporta puertas hasta 3 metros por hoja (9.8 pies)	Peso máximo soportado de 300 kg	Ciclo operativo de hasta 18 ciclos/hora
Motor eléctrico de 1400 rpm	Fuerza del operador de 3500 N	Carrera útil del vástago de 290 mm
Velocidad del vástago de 1.6 cm/s	Versión derecha para instalaciones específicas	Especificaciones Técnicas
Alimentación 110 VAC	Consumo Máximo 280 W	Velocidad Motor 1400 rpm
Fuerza de Operación 3500 N	Carrera del Vástago 290 mm	Velocidad del Vástago 1.6 cm/s
Capacidad por Hoja 3 m (9.8 ft) / 300 kg	Ciclos por Hora Hasta 18 ciclos/hora	Orientación Derecho
Accesorios Requeridos para Instalación	Tarjeta de Control 455D110 VAC para operadores FAAC. Modelo: 790919	Contenedor de Tarjetas Alojamiento para módulos electrónicos. Modelo: 720119
Capacitor de Arranque Para brazos FAAC. Modelo: 760126	25 Notas de Instalación	Para puertas mayores a 1.8 metros se requiere electrocerradura obligatoriamente
Es requerido colocar topes físicos sobre las puertas como medida de seguridad	Verificar compatibilidad de la orientación derecha con la configuración de la hoja	

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor eléctrico de 1400 rpm de alto rendimiento
Característica 2	Carrera útil del vástago de 290 mm
Característica 3	Velocidad del vástago de 1.6 cm/s para movimiento controlado
Característica 4	Diseño derecho para configuraciones específicas de hoja
Característica 5	Requiere electrocerradura para puertas mayores a 1.8 m
Característica 6	Necesita topes físicos obligatorios sobre las puertas