



Operador FAAC 412 IZQUIERDO Para Pauertas de 300 Kg y Hasta 3 Metros de Longitud

SKU: 1044761 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$5,320.99

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Para puertas de hasta 3 metros por hoja <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso máximo soportado hasta 300 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Hasta 18 ciclos por hora </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Voltaje de alimentación 110 Vac <li style='margin-bottom: 5px;*>Consumo máximo de 280W <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor eléctrico de 1400 rpm </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Carrera útil del vástago de 290 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad del vástago de 1.6 cm/s <li style='margin-bottom: 5px;*>Fuerza del operador 3500 N </div> </div> <!-- Sección de información de instalación --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué accesorios necesito para una instalación de una puerta?</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>790919 Tarjeta 455D a 110V para operadores FAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>720119 Contenedor de tarjetas <li style='margin-bottom: 5px;*>76012625 Capacitor de arranque para brazos FAAC <li style='margin-bottom: 5px;*>1044761 Operador FAAC 412 Izquierdo <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 25px; margin-bottom: 15px; color: inherit; opacity: 0.8;*>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;*>Para puertas mayores a 1.8 metros se requiere electrocerradura <li style='margin-bottom: 5px;*>Es requerido colocar topes físicos sobre las puertas </div> <!-- Imagen del producto --> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/BancoFotografiasSyscom/FAAC/1044761/1044761-p.PNG' alt='Operador FAAC 412 Izquierdo'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Enlace a videos --> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;*> <h2 style='font-size: 20px; margin: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*> <title='Videos de configuraciones básicas' href='https://soporte..mx/es/?q=455d' target='*_blank' rel='noopener'>Videos de configuraciones básicas</h2> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Videos de YouTube --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 20px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/aRjilbcc8rs' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;*> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;*> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;*> <src='https://www.youtube.com/embed/EWOiyH9_840' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <!-- Nota importante sobre viento --> <div style='margin: 30px 0; padding: 15px; border-left: 5px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); background-color: rgba(150, 150, 150, 0.05);*> <p style='margin: 0; font-size: 15px; color: inherit;*> Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos. </p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta hasta 18 ciclos por hora de operación continua
Característica 2	Motor eléctrico de 1400 rpm con alto rendimiento energético
Característica 3	Velocidad de vástago de 1.6 cm/s para movimiento controlado
Característica 4	Diseño para operación izquierda en aplicaciones específicas
Característica 5	Compatible con electrocerradura para puertas mayores a 1.8 m
Característica 6	Consumo máximo de 280W para eficiencia operativa