



Operador FAAC 740 para Puertas Corredizas de Hasta 500 kg / Longitud Máxima de la Hoja de 15 Metros

SKU: 10563037 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$9,401.68

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 500 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima soportada 15 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de desplazamiento de 12 m/min </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 350W <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso del 30%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20° a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a los 140°C </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido con flex --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Que contiene el modelo:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x FAAC 740 Operador para puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 787856 Receptor de frecuencia FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 787456 Transmisor de frecuencia FAAC XT4 <div style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1140-0510-001Cremallera Modulo 4, se vende por tramos de 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cremallera depende del tamaño de la puerta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con contra defectos de fabricación. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios y características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios y características adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Accesorios adicionales no incluidos:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>787456 Control remoto XT4 adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>785102 Fotoceldas XP20 FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>1140-0510-001Cremallera modulo 4 (Se vende por tramos de 2 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>10LZRH100 Sensor laser de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>410029 Lampara FAAC para motores corredizos y abatibles. <div style='font-size: 20px; margin-top: 20px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características adicionales:</div> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil programación gracias a el display interconstruido en la tarjeta de control. <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites magnéticos de final de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo del operador 18 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Piñon Z16 modulo 4 </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de videos --> <h3 style='text-align: center; margin-bottom: 30px; color: inherit; opacity: 0.8;'>Videos de configuraciones basicas</h3> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X6zq8sqRNyY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <div style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/FODiZana-uc' allowfullscreen></div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Soporta puertas de hasta 500 kg de peso
Característica 2	Hoja máxima de 15 m (49.2 ft) para grandes aperturas
Característica 3	Velocidad de desplazamiento 12 m/min para flujo eficiente
Característica 4	Protección IP44 contra polvo en entornos industriales
Característica 5	Protección térmica a 140°C para operación continua segura
Característica 6	Incluye receptor y 2 transmisores XT4 para control inalámbrico