



Operador FAAC 741 para Puertas Corredizas de Hasta 900 kg / Longitud Máxima de la Hoja de 15 Metros

SKU: 10563047 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$11,367.63

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 900 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima soportada 15 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de desplazamiento de 12 m/min </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 110 V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo máximo 500 W <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Frecuencia de uso del 40%. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20° a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a los 140°C </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Que contiene el modelo:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x FAAC 741 Operador para puertas corredizas <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x 787856 Receptor de frecuencia FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>2 x 787456 Transmisor de frecuencia FAAC XT4. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1140-0510-001Cremallera Módulo 4, se vende por tramos de 2 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cremallera depende del tamaño de la puerta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con contra defectos de fabricación. </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Accesorios adicionales no incluidos:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>787456 Control remoto XT4 adicional <li style='margin-bottom: 5px;'>785102 Fotoceldas XP20 FAAC <li style='margin-bottom: 5px;'>1140-0510-001Cremallera módulo 4 (Se vende por tramos de 2 metros) <li style='margin-bottom: 5px;'>10LZRH100 Sensor laser de seguridad. <li style='margin-bottom: 5px;'>XBSSW01 Botonera triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>410029 Lámpara preventiva FAAC para motores corredizos y abatibles. </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 300px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 20px; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Características adicionales:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Fácil programación gracias al display interconstruido en la tarjeta de control. <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites magnéticos de final de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Torque máximo del operador 24 Nm <li style='margin-bottom: 5px;'>Para uso residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Piñón Z16 módulo 4 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin: 30px 0;'> Videos de configuraciones básicas</div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/X6zq8sqRNgY' allowfullscreen></iframe></div> <div style='flex: 1 1 560px; min-width: 300px; position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/F0di2ana-uc' allowfullscreen></iframe></div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Torque máximo de 24 Nm para arranque suave con cargas pesadas
Característica 2	Protección térmica a 140 °C que previene daños por sobrecarga
Característica 3	Receptor y 2 transmisores XT4 incluidos para control inalámbrico inmediato
Característica 4	Frecuencia de uso del 40% para aplicaciones de tráfico medio-alto
Característica 5	Operación confiable de -20 °C a 55 °C en exteriores e interiores
Característica 6	Cremallera modular por tramos de 2 m para adaptación a cualquier longitud de hoja