



Operador FAAC 844 C de Uso Intensivo Para Puertas Corredizas de 1800 Kg y Hasta 40 Metros / Voltaje de Operación 220V

SKU: 109925 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$20,936.62

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo soportado 1800 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 40 m <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso semi-intensivo operación del 70% </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 220V <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 500W <li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza máxima de empuje 1160N </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Encoder magnético <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de desplazamiento 9.5 m/min </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador de uso Intensivo FAAC 844, para puertas corredizas</h3> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit;'>Características adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Finales de apertura y cierre magnéticos <li style='margin-bottom: 5px;'>Encoder para aprendizaje de carrera <li style='margin-bottom: 5px;'>Embrague de doble disco bañado en aceite <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera modulo #4 (No incluida) <li style='margin-bottom: 5px;'>Cremallera recomendada 1140-0510-001 (Se vende por tramos de 2 metros) <h3 style='font-size: 18px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera modulo 4 (Se adquiere por separado) </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <div style='border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>¿Qué requiero cotizar para una instalación?</h3> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>1 x 109925 Motor FAAC 844C para puertas corredizas</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>1140-0510-001 Cremallera modulo 4 de un metro de longitud (La cantidad de tramos depende del tamaño de la puerta de la instalación)</p> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='text-align: center; margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>¿Qué accesorios puedo agregar a mi instalación?</h3> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>785102 Fotocelda FAAC XP20D con alcance de hasta 20 metros</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>787856 Receptor de frecuencia FAAC</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>410029 Lámpara FAAC para motores corredizos y abatibles</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 de 4 canales</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>410029 Lámpara FAAC para motores corredizos y abatibles</p> <p style='margin: 10px 0; color: inherit;'>10LZR-H100KIT-19327 Sensor láser para seguridad de aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <div style='border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación semi-intensiva al 70% para alto tráfico comercial e industrial
Característica 2	Encoder magnético con aprendizaje automático de carrera sin ajustes manuales
Característica 3	Embrague de doble disco bañado en aceite para durabilidad extendida
Característica 4	Protección térmica a 120°C contra sobrecarga y bloqueo del motor
Característica 5	Finales de carrera magnéticos de apertura y cierre para precisión de posicionamiento
Característica 6	Requiere cremallera módulo #4 (no incluida), tramos de 2 m (6.6 ft) disponibles por separado