



Operador FAAC 844 C Trifásico Para Puertas Corredizas de Hasta 1600 Kg y 40 Metros / Voltaje de Operación 220V

SKU: 109905 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$17,618.69

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo soportado 1600 kg<li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 40 m<li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso intensivo operación del 70%</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación 220V<li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima 650W<li style='margin-bottom: 5px;'>Fuerza máxima de empuje 1900N</div><div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Final de carrera inductivo<li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica a 135°C<li style='margin-bottom: 5px;'>Embrague de disco dual en baño de aceite</div><div style='border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; min-width: 280px;'><h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador de uso Intensivo FAAC 844 Trifásico, para puertas corredizas.</h3><h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Características adicionales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Finales de carrera inductivos sin contacto<li style='margin-bottom: 5px;'>Velocidad de desplazamiento 9.5 m/min (Con piñón Z16)<li style='margin-bottom: 5px;'>Embrague de doble disco bañado en aceite<li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo #4 (No incluida)<li style='margin-bottom: 5px;'>Cremallera recomendada <strong style='color: inherit;'>1140-0510-001 (Se vende por tramos de dos metros)<h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3><ul style='padding-left: 20px; font-size: 14px; color: inherit;'><li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación<li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye tarjeta electrónica; nica ni piñón; se adquieren por separado</div></div><div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'><img style='width: 100%; height: auto; border: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); border-radius: 8px;' src='https://ftp3..mx/usuarios/fotos/109837/192293-faac_844.png' alt='<div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='margin-bottom: 30px;'><h3 style='font-size: 18px; text-align: center; margin-bottom: 15px; color: inherit;'>¿Qué accesorios necesito cotizar para una instalación?</h3><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; color: inherit;'><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>109905 Operador FAAC 844 R 220V Trifásico</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>202073 Tarjeta electrónica; nica Platine E844 Trifásico</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>720119 Contenedor para tarjeta electrónica; nica</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>1140-0510-001 Cremallera módulo 4 para puertas corredizas <strong style='color: inherit;'>(Se vende por tramos de 2 metros)</p></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'><div style='margin-bottom: 15px; color: inherit;'>Accesorios adicionales para utilizar</div><div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px; color: inherit;'><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>XB5SW01 Botonera triple de uso rudo para equipos de acceso vehicular</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>785102 fotocelda infrarroja XP20D con alcance de hasta 20 metros</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>410029 Lámpara preventiva para motores FAAC corredizos y abatibles</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>787856 Receptor FAAC para controles remotos</p><p style='text-align: center; margin: 0; font-size: 14px;'><strong style='color: inherit;'>787456 Control remoto FAAC de 4 botones</p></div></div><div style='border: 0; border-top: 1px solid rgb(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'></div></div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Embrague dual en baño de aceite para operación continua sin desgaste prematuro
Característica 2	Protección térmica a 135°C que previene daños por sobrecarga en uso intensivo
Característica 3	Finales de carrera inductivos sin contacto para mayor durabilidad y precisión de posicionamiento
Característica 4	Velocidad de desplazamiento 9.5 m/min con piñón Z16 para flujo vehicular eficiente
Característica 5	Diseño para ciclo de trabajo 70% en aplicaciones de alto tráfico industrial
Característica 6	Requiere cremallera módulo #4 para instalación completa del sistema