



Operador FAAC 884 Para Puertas Corredizas de hasta 3500 kg / Longitud Máxima de la Hoja 42 m

SKU: 109885 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$64,232.56

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características en 3 columnas --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características principales: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de hasta 3500 kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 42 mts. <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor Asíncrono trifásico. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Físicas y Eléctricas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia Máxima 850W. <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso del equipo 50Kg. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <div style='border-left: 5px solid #0091ff; border-radius: 8px; padding: 15px; box-shadow: 2px 2px 10px rgba(216,216,216,0.3); background-color: rgba(0,145,255,0.05);'> <strong style='font-size: 18px; margin-bottom: 10px; display: block; color: inherit;'>Características Destacadas: <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin: 0; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20 a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica 155°C. </div> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador para puertas corredizas FAAC 884</h3> <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Características adicionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Embrague de doble disco bañado en aceite. <li style='margin-bottom: 5px;'>Dispositivo de frenado: reducido espacio de parada y hermeticidad garantizada al cierre de la puerta. <h4 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px; color: inherit;'>Notas Adicionales:</h4> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo 6 <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere alimentación de voltaje trifásica para su operación. <li style='margin-bottom: 5px;'>contra defectos de fabrica. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de requerimientos de instalación --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>¿Qué necesito para una instalación?</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>109885 Motor FAAC 884 para puertas de hasta 3500 kg</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>719169 Piñón Z16 para motor 884 FAAC</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>1140-0518-001 Cremallera modulo 6 (cantidad depende del tamaño de la puerta) se vende por tramos de 2 metros.</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>737628 Base de fijacion para motor FAAC 884</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Sección de accesorios opcionales --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <p style='text-align: center; margin-bottom: 15px; font-size: 16px; color: inherit;'>¿Qué accesorios opcionales puedo agregar a mi instalación?</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>787456 Control remoto inalámbrico XT4</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>787856 Receptor de frecuencia FAA RP1</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>787456 Control remoto inalámbrico XT4</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>410029 Lámpara intermitente XLED FAAC</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>XBS-SW01, XBS-SW-02 o XBS-SW-03 Botoneras triples para accesos vehiculares</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>XBS-ST01 Botón de paro de emergencia para motores</p> <p style='text-align: center; margin-bottom: 8px; color: inherit;'>10LZR-H100KIT-19327 Sensor láser de seguridad con alcance de 10 x 10 metros</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Embrague de doble disco bañado en aceite para operación suave y duradera
Característica 2	Frenado integrado que reduce espacio de parada y garantiza hermeticidad al cierre
Característica 3	Cárter de acero con pintura de poliéster para resistencia en ambientes exteriores
Característica 4	Operación en temperaturas extremas de -20°C a 55°C sin degradación de desempeño
Característica 5	Compatible con voltaje trifásico 220V o 400V para flexibilidad de instalación eléctrica
Característica 6	Requiere piñón Z16 y cremallera módulo 6 para integración completa del sistema