



Operador FAAC C721 para Puertas Corredizas de hasta 800 kg / Compatible con Respaldo de Batería / Longitud Maxima de la Hoja 15 Metros

SKU: 109321 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$16,382.15

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <!-- Sección de características --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la puerta 800 Kg. <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 15 m. <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo 4. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso semi intensivo. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Voltaje de operación del motor 24V <li style='margin-bottom: 5px;'>Motor Brush. <li style='margin-bottom: 5px;'>Potencia máxima de 290W. </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Límites de paro magnéticos. <li style='margin-bottom: 5px;'>Encoder electrónico integrado. <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 55°C. <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44. </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Información adicional --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Notas adicionales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Requiere cremallera módulo 4 (Se adquiere por separado). <li style='margin-bottom: 5px;'>Cremallera recomendada <strong style='color: inherit;'>1140-0510-001 (Se vende por tramos de 2 metros). <li style='margin-bottom: 5px;'>Cantidad de cremallera depende del tamaño de la puerta. <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación. <li style='margin-bottom: 5px;'>Solamente compatible con batería FAAC (No incluida). </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <!-- Accesorios recomendados --> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>¿Qué accesorios necesito para una instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 15px; justify-content: center;'> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>1140-0510-001 Cremallera módulo 4, la cantidad depende del tamaño de la hoja. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>XB55W01 Botonera triple de uso rudo. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>787831 Receptor inalámbrico XF 433 para agregar controles remotos. </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>787456 Control remoto inalámbrico FAAC XT4 </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>390923 Batería para respaldo de energía en caso de emergencia </div> <div style='flex: 1 1 250px; border: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.4); border-radius: 8px; padding: 15px; color: inherit; font-size: 15px;'> <strong style='color: inherit;'>785102 Fotoceldas XP20 FAAC con alcance de 20 mts </div> </div> <!-- Separador final --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor brushless de 290W de alta eficiencia energética
Característica 2	Límites de paro magnéticos con encoder electrónico integrado
Característica 3	Operación confiable de -20°C a 55°C en exteriores
Característica 4	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras de agua
Característica 5	Compatible con batería de respaldo FAAC para continuidad
Característica 6	Requiere cremallera módulo 4 adquirida por separado