



Operador Hidráulico de Uso Continuo Para Puertas Abatibles FAAC 400 CBAC (Brazo Corto) / Para Puertas de Hasta 4 Metros

SKU: 10420112 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$15,934.86

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Operación hidráulica <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 4 metros con electrocerradura <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 2.2 metros sin electrocerradura </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación 115Vac <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de corriente 220W <li style='margin-bottom: 5px;'>Máxima fuerza de 6200 N </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP55 <li style='margin-bottom: 5px;'>Protección térmica de 120°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Dimensiones del operador 1034 x 85 x 119 mm </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 20px;'> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador hidráulico para puertas abatibles FAAC 400 CBAC</h3> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Compatible con accesorios:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>790919 Tarjeta FAAC 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>720119 Contenedor para tarjeta 455D <li style='margin-bottom: 5px;'>785102 Fotoceldas FAAC XP20D <li style='margin-bottom: 5px;'>76012625 Capacitor de arranque para brazos FAAC 400 <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye capacitor de arranque, Se adquiere por separado </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'> </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-bottom: 30px;'> <h3 style='font-size: 20px; text-align: center; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; color: inherit;'>Ventajas de utilizar un operador hidráulico</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;'>Silencioso. El operador oleodinámico es silencioso y fluido ya que no necesita engranes ni sinfín para transmitir movimiento <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;'>Es durable, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes agresivos como pueden ser hojas de grandes dimensiones, necesidad de una frecuencia de utilización elevada, en presencia de arena <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;'>Longevidad ya que su expectativa de vida es hasta 4 veces superior respecto a un operador electromecánico ya que no hay partes de desgaste <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;'>Gran fuerza en un operador compacto, al menos dos veces superior a un equivalente electromecánico <li style='margin-bottom: 5px; text-align: center;'>Seguridad gracias a las válvulas de regulación Bypass </div> <div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <p style='font-size: 15px; text-align: center; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación silenciosa en ambientes agresivos y de uso continuo
Característica 2	Compatible con tarjeta de control FAAC 455D para automatización
Característica 3	Electrocerradura permite hojas hasta 4 m; sin ella hasta 2.2 m
Característica 4	Protección IP55 y térmica 120 °C para condiciones extremas
Característica 5	Dimensiones compactas 1034 x 85 x 119 mm para espacios reducidos
Característica 6	Consumo eficiente de 220 W con alto torque hidráulico