



Operador Hidráulico de Uso Continuo Para Puertas Abatibles FAAC 400 CBAC L (Brazo Largo) / Para Puertas de Hasta 4 Metros

SKU: 10420212 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$18,490.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Características principales

- Operación hidráulica
- Longitud máxima de la hoja 4 metros con electrocerradura
- Longitud máxima de la hoja 2.2 metros sin electrocerradura

Características Físicas y Eléctricas

- Alimentación 115Vac
- Consumo de corriente 220W
- Máxima fuerza de 4650 N
- Características Destacadas
- Grado de protección IP55
- Protección térmica de 120°C

Dimensiones del operador 1289 x 85 x 119 mm

Compatible con accesorios:

- Contenedor para tarjeta 455D
- Fotoceldas FAAC XP20D
- Capacitor de arranque para brazos FAAC 400

Notas adicionales:

Equipo con un año de garantía contra defectos de fábrica.

Requiere capacitor de arranque, se vende por separado.

Ventajas de utilizar un operador hidráulico

Silencioso. El operador oleodinámico es silencioso y fluido ya que no necesita engranes ni sinfín para transmitir movimiento.

Tiene gran suavidad en su movimiento

Es durable, lo que lo hace ideal para aplicaciones en ambientes agresivos como pueden ser hojas de grandes dimensiones, necesidad de una frecuencia de utilización elevada, en presencia de arena.

Longevidad

Gran fuerza en un operador compacto, al menos dos veces superior a un equivalente electromecánico.

Seguridad gracias a las válvulas de regulación Bypass.

Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.

ESPECIFICACIONES

Característica	
Característica 1	Operación hidráulica silenciosa sin engranajes ni sinfín mecánico
Característica 2	Hoja máxima 4 m (13.1 ft) con electrocerradura o 2.2 m (7.2 ft) sin electrocerradura
Característica 3	Fuerza de 4650 N para puertas de alta resistencia y uso continuo
Característica 4	Protección térmica 120 °C para operación prolongada sin daños
Característica 5	Grado IP55 para instalación en exteriores expuestos a polvo y agua
Característica 6	Dimensiones compactas 1289 x 85 x 119 mm para integración discreta