



Operador Hidraulico FAAC 422 CBAC para Puertas Abatibles / Para Puertas de hasta 1.8 metros / Para Uso Intensivo - Hasta 55 Ciclos Por Hora

SKU: 10420012 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$12,872.87

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style="width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;"> <!-- Sección de características principales --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características principales:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Operador hidráulico de uso continuo <li style="margin-bottom: 5px;">Para hojas de hasta 1.8 metros <li style="margin-bottom: 5px;">Hasta 55 ciclos por hora </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Alimentación de 110V <li style="margin-bottom: 5px;">Máxima potencia de 220W <li style="margin-bottom: 5px;">Protección térmica a los 120°C </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características Destacadas:</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Grado de protección IP55 <li style="margin-bottom: 5px;">Peso del operador 7Kg <li style="margin-bottom: 5px;">Temperatura de operación -20 a 55°C </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de contenido con imagen --> <div style="display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;"> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Características adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Operador con llave de liberación <li style="margin-bottom: 5px;">Cubierta anticorrosión para resistencia a la intemperie <li style="margin-bottom: 5px;">Versión CBAC de 1 Lt <li style="margin-bottom: 5px;">Dimensiones del operador 987 x 85 x 119 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Bastago de carrera de 110 mm <li style="margin-bottom: 5px;">Incluye accesorios de montaje para brazo <li style="margin-bottom: 5px;">Motor de arranque asincrono monofasico <li style="margin-bottom: 5px;">Velocidad del vastago de 13 mm/s <h3 style="font-size: 22px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Notas adicionales</h3> <ul style="padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;"> <li style="margin-bottom: 5px;">Equipo con un año de garantía contra defectos de fabricación <li style="margin-bottom: 5px;">Requiere Capacitor de arranque para su operación </div> <div style="flex: 1 1 300px; min-width: 280px;"> </div> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de accesorios necesarios --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">¿Qué accesorios necesito para una instalación de una hoja?</h3> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">1 x 10420012 Operador hidráulico FAAC 422 CBAC</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">1 x 76012625 Capacitor de arranque para brazos hidráulicos</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">1 x 790919 Tarjeta electrónica FAAC 455D</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">1 x 720119 Contenedor para tarjetas electrónicas FAAC</p> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Sección de accesorios opcionales --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <h3 style="font-size: 22px; text-align: center; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;">Accesorios opcionales para mi instalación</h3> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">780152 Fotoceldas de seguridad XP20D</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">787856 Receptor de frecuencia FAAC</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">787456 Transmisor remoto inalámbrico XT4 de 4 canales</p> <p style="text-align: center; margin: 10px 0; color: inherit;">XB5SW01 Botonera triple de uso rudo para aplicaciones de acceso vehicular</p> </div> <!-- Separador --> <hr style="border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;"> <!-- Nota sobre resistencia del viento --> <div style="margin-bottom: 30px;"> <p style="text-align: center; font-size: 14px; color: inherit;">Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación continua para uso intensivo comercial e industrial
Característica 2	Protección térmica integrada a 120°C para mayor seguridad
Característica 3	Llave de liberación para operación manual de emergencia
Característica 4	Cubierta anticorrosión para máxima resistencia a la intemperie
Característica 5	Motor de arranque asincrono monofásico de alto rendimiento
Característica 6	Bastago de carrera 110 mm con velocidad constante 13 mm/s

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 03/08/2026 11:58