



Operador Hidráulico Reversible de Uso Continuo Para Puertas Abatibles FAAC 400 SBS / Para Puertas de Hasta 7 Metros (Requieren Electrocerradura)

SKU: 1042032    Marca: FAAC    Categoría: Puertas Abatibles y Corredizas

\$15,207.48

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

Operador hidráulico reversible de uso continuo diseñado para automatización de puertas abatibles en aplicaciones residenciales e industriales de alta demanda. Genera una fuerza máxima de 6200 N que permite mover hojas de hasta 7 m (23 ft) de longitud. El sistema hidráulico garantiza movimientos suaves y controlados sin requerir mantenimiento de engranajes mecánicos. Requiere electrocerradura obligatoria para asegurar el cierre físico de la hoja. Incorpora protección térmica a 120 °C que previene daños por sobrecarga operativa. Grado de protección IP55 que permite instalación en exteriores expuestos a polvo y proyección de agua.

**Características Generales**

- Operación hidráulica reversible para puertas abatibles
- Longitud máxima de hoja: 7 m (23 ft)
- Fuerza máxima: 6200 N
- Alimentación: 115 VAC
- Consumo de corriente: 220 W
- Grado de protección: IP55
- Protección térmica: 120 °C
- Dimensiones: 1034 x 85 x 119 mm
- Requiere electrocerradura (no incluida)
- Brazo sin bloqueo mecánico

**Desempeño**

Tipo: Hidráulico reversible  
Uso: Continuo  
Fuerza máxima: 6200 N  
Longitud máxima hoja: 7 m (23 ft)  
Protección térmica: 120 °C  
Grado de protección: IP55

**Físicas y Eléctricas**

Alimentación: 115 VAC  
Consumo: 220 W  
Dimensiones: 1034 x 85 x 119 mm  
Brazo: Sin bloqueo mecánico

**Contenido del Paquete**

Operador hidráulico FAAC 400 SBS

**Nota:** No incluye capacitor de arranque (adquirir por separado)  
**Nota:** No incluye electrocerradura (requerida obligatoriamente)

**Accesorios compatibles:** Tarjeta FAAC 455D, contenedor para tarjeta 455D, fotoceldas XP20D, capacitor de arranque para brazos FAAC 400

ESPECIFICACIONES

|                  |                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------|
| Característica 1 | Operación hidráulica reversible para uso continuo intensivo  |
| Característica 2 | Fuerza máxima de 6200 N para hojas de gran peso              |
| Característica 3 | Requiere electrocerradura para seguridad en cierre           |
| Característica 4 | Protección térmica a 120 °C contra sobrecalentamiento        |
| Característica 5 | Dimensiones compactas para instalación en espacios reducidos |
| Característica 6 | Compatible con fotoceldas y tarjeta de control FAAC          |