



Operador Para Automatizar Portones Vehiculares Abatibles de 3m y 400 kg / Uso residencial

SKU: 001-A3010 Marca: CAME Categoría: Puertas Corredizas

\$7,757.96

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características principales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Soporta 20 ciclos por hora <li style='margin-bottom: 5px;'>Peso máximo de la hoja 400 kg <li style='margin-bottom: 5px;'>Longitud máxima de la hoja 3 metros </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Físicas y Eléctricas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>No incluye cuadro de mando <li style='margin-bottom: 5px;'>Alimentación de los operadores 110V <li style='margin-bottom: 5px;'>Consumo de energía 120W </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'>Características Destacadas:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Equipo de uso residencial <li style='margin-bottom: 5px;'>Temperatura de operación -20°C a 55°C <li style='margin-bottom: 5px;'>Grado de protección IP44 </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>Operador para puertas abatibles de 3m y 400 Kg</h2> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'>El modelo 001A3010 incluye:</h2> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>1 x Operador ATI 110V para puertas abatibles 001-A3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>1 Set de tornillería para montaje <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 20px; color: inherit;'>Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>Para su operación se requiere el cuadro de mando 002ZFN110 (No incluido) <li style='margin-bottom: 5px;'>Solo soporta función PASO a PASO. No recomendado para trabajar con paneles de control de acceso. <li style='margin-bottom: 5px;'>Para puertas de peso mayor a 150kg es necesario colocar topos físicos. <li style='margin-bottom: 5px;'>contra defectos de fabrica. <p style='margin-top: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'>ATI es la automatización perfecta para mover puertas con hojas abatibles de notables dimensiones, ofreciendo el máximo de la potencia disponible en cada maniobra. Todos los componentes en su construcción tienen una función precisa y cada detalle está cuidado al máximo, conjugando esencialidad y estética, para la utilización intensiva en instalaciones comunitarias, empresas y ambientes colectivos en general.</p> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'> <h3 style='font-size: 18px; margin-top: 0; color: inherit;'>Accesorios para una instalación (No incluidos)</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'> <li style='margin-bottom: 5px;'>002ZFN110 Cuadro de mando para operadores ATI 001A3010 <li style='margin-bottom: 5px;'>001DIR10 Fotoceldas de seguridad con alcance de 10 metros <li style='margin-bottom: 5px;'>001AF435 Receptor de radiofrecuencia para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>001TOP432EE Control remoto para equipos CAME <li style='margin-bottom: 5px;'>XBSSW01 Botonenra triple de uso rudo <li style='margin-bottom: 5px;'>10MATRIXD1224 Sensor de masa bicanal <li style='margin-bottom: 5px;'>SYSLM6 Lazo magnético de 6 metros </div> </div> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'> <div style='flex: 1 1 100%;'> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/ToEt15sQ69M' allowfullscreen></iframe> </div> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;' src='https://www.youtube.com/embed/bmyglc1CYHc' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'> <div style='margin-top: 30px;'> <p style='text-align: center; font-size: 15px; color: inherit;'>Es importante tener en cuenta la resistencia que el viento puede generar en los portones sin ranuras de ventilación al operar los motores en apertura y cierre de puertas abatibles. Recomendamos considerar la instalación de rejillas que permitan la adecuada ventilación para facilitar el correcto funcionamiento de los dispositivos.</p> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Operación residencial con 20 ciclos por hora
Característica 2	Hasta 400 kg de peso por hoja abatible
Característica 3	Protección IP44 contra polvo y salpicaduras
Característica 4	Rango térmico -20°C a 55°C para exteriores
Característica 5	Consumo energético de solo 120W
Característica 6	Función paso a paso para control sencillo