



Operador Para Puertas Batientes FAAC 950N2 / Ideal Para Automatización de Puertas Peatonales / Requiere Brazo Articulado Modelo 390039

SKU: 10541512 Marca: FAAC Categoría: Puertas Corredizas

\$28,860.06

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;*> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;*> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Frecuencia de utilización del 100% <li style='margin-bottom: 5px;*>Ángulo máximo de apertura de 100° <li style='margin-bottom: 5px;*>Velocidad de apertura regulable </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Alimentación a 110 VAC <li style='margin-bottom: 5px;*>Potencia máxima 100W <li style='margin-bottom: 5px;*>Motor eléctrico a 24V </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;*> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;*>Características Físicas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;*> <li style='margin-bottom: 5px;*>Dimensiones 530 x 105 x 160 mm <li style='margin-bottom: 5px;*>Peso del dispositivo 10 kg <li style='margin-bottom: 5px;*>Grado de protección IP 23 (Uso Interior) </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*> <div style='margin-bottom: 30px;*> <h3 style='font-size: 20px; margin-top: 0; margin-bottom: 20px; text-align: center; color: inherit; opacity: 0.8;*>¿Qué equipos necesito para una instalación?</h3> <div style='display: flex; flex-direction: column; gap: 10px;*> <p style='text-align: center; margin: 0;*> 10541512 Operador FAAC para puertas batientes.</p> <p style='text-align: center; margin: 0;*> 390039 Brazo articulado para puertas batientes.</p> <p style='text-align: center; margin: 0;*> 790022 Programador para operador de puertas batientes (opcional)</p> </div> </div> <div style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;*>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Frecuencia de uso continuo del 100% sin sobrecalentamiento
Característica 2	Ángulo de apertura máximo de 100° para paso peatonal amplio
Característica 3	Velocidad de apertura ajustable según flujo de tráfico
Característica 4	Motor 24V de bajo consumo energético para operación eficiente
Característica 5	Dimensiones compactas de 530 x 105 x 160 mm para espacios reducidos
Característica 6	Grado de protección IP23 para instalación en interiores