



Operador Para Puertas Corredizas de 1360 kg y Hasta 30 Metros / Operador Para Aplicaciones Industriales de Uso Continuo / Con 6 Metros de Cadena #60 Incluidos

SKU: 9210-381 Marca: DKS DOORKING Categoría: Puertas Corredizas

\$119,564.36

Precios con IVA incluido

DESCRIPCIÓN

<div style='width: 100%; max-width: 1200px; margin: 0 auto; font-family: sans-serif; line-height: 1.6; color: inherit; background-color: transparent;'-> <!-- Sección de características principales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características principales</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Peso máximo soportado 1360 kg <li style='margin-bottom: 5px;'->Longitud máxima de la puerta 30 m <li style='margin-bottom: 5px;'->Operador de uso continuo </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Físicas y Eléctricas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Alimentación 115Vac <li style='margin-bottom: 5px;'->Consumo de corriente 9.7 Amp <li style='margin-bottom: 5px;'->Potencia del motor de 1 Hp </div> <div style='flex: 1 1 300px; min-width: 280px;'-> <h3 style='font-size: 22px; border-bottom: 2px solid currentColor; padding-bottom: 5px; margin-top: 0; color: inherit; opacity: 0.8;'->Características Destacadas</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Dos salidas de voltaje para conexión de accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'->Dos puertos para sensores de masa <li style='margin-bottom: 5px;'->Clases de operación III y IV </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de contenido principal --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <h2 style='font-size: 20px; margin-top: 0; color: inherit;'->Operador para puertas corredizas de 1360 kg y hasta 30 metros de uso continuo</h2> <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'->Características:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->Límites de carrera ajustables, para un movimiento preciso <li style='margin-bottom: 5px;'->Programación de funciones por medio de switches DIP <li style='margin-bottom: 5px;'->Interruptor de encendido y apagado incorporado <li style='margin-bottom: 5px;'->Dos salidas de voltaje para accesorios <li style='margin-bottom: 5px;'->Dos puertos para sensores de masa Doorking (Se adquieren por separado) <h3 style='font-size: 18px; color: inherit; margin-top: 20px; margin-bottom: 10px;'->Notas adicionales:</h3> <ul style='padding-left: 20px; font-size: 15px; color: inherit;'-> <li style='margin-bottom: 5px;'->El equipo incluye 6 metros de cadena, para aplicaciones de puertas de mayor longitud es necesario adquirir tramos adicionales <li style='margin-bottom: 5px;'->La cadena compatible es el modelo <strong style='color: inherit;'->2600-448 (#60), se vende por tramos de 6 metros <li style='margin-bottom: 5px;'->Equipo con 5 años de garantía contra defectos de fabricación </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de texto adicional --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> <p style='text-align: center;'->Los operadores de la serie DKS 9200 están diseñados para aplicaciones de alta seguridad, como ubicaciones industriales, muelles de carga, fábricas, prisiones, áreas de seguridad aeroportuaria, puertos marítimos, etc. Debido a la necesidad de priorizar la seguridad en estas aplicaciones, estos operadores están diseñados para un funcionamiento seguro y, en caso de una falla eléctrica, admita la posibilidad de que el usuario abra manualmente el portón.</p> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Imagen de instalaciones --> <div style='margin-bottom: 30px;'-> </div> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Título de videos --> <h2 style='text-align: center; font-size: 20px; margin-bottom: 20px; color: inherit;'->Videos de operadores corredizos Doorking</h2> <!-- Separador --> <hr style='border: 0; border-top: 1px solid rgba(150, 150, 150, 0.3); margin: 30px 0;'-> <!-- Sección de videos --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/xq5Q6T4Gg7c' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/fnG5eci1r74' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/Q1lAW3L58JY' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> <!-- Sección de videos adicionales --> <div style='display: flex; flex-wrap: wrap; gap: 30px; margin-bottom: 30px;'-> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/Weyd7_d-Ly4' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/JN0dunQXjrU' allowfullscreen></iframe> </div> </div> <div style='flex: 1 1 400px; min-width: 280px;'-> <div style='position: relative; padding-bottom: 56.25%; height: 0; overflow: hidden; margin-bottom: 30px;'-> <iframe style='position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; border: none;'-> <src='https://www.youtube.com/embed/8q84DKn3Fg' allowfullscreen></iframe> </div> </div> </div> </div>

ESPECIFICACIONES

Característica 1	Motor de 1 HP para operación continua sin interrupciones
Característica 2	Límites de carrera ajustables para movimiento preciso
Característica 3	Programación mediante switches DIP integrados
Característica 4	Dos salidas de voltaje para conexión de accesorios
Característica 5	Dos puertos para sensores de masa compatibles
Característica 6	Interruptor de encendido/apagado incorporado

Documento generado por RimeCommerce - SOITMEX | 04/08/2026 12:59